AUDIOMEDIA

Avvertenze:
- Le specifiche ed il design sono soggetti a cambiamenti senza preavviso.
- Le foto non sono vincolanti. Clarital declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa.
- A causa delle proprietà dell'inchiostro di stampa, le foto riportate nel presente catalogo possono differire leggermente dagli oggetti reali.
- iPod ediTunes possono essere usati soltanto per la copia consentita a norma di legge oppure autorizzata dai proprietari dei diritti.
- iPod® ed iTunes® sonoun marchio della Apple Inc. registrato negli USA ed in altri Paesi.
- Il marchio ed il logo Bluetooth sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e l'utilizzo di questi marchi da parte di Audiomedia è concesso tramite licenza.
- DivX, DivX Certified ed i loghi associati sono marchi di DivX, Inc. e vengono usati tramite licenza.
- Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.
- Tutte le unità in questo catalogo sono concepite per l'installazione in automobili. Se ne sconsiglia l'uso in camion, trattori, fuoristrada, macchinari da costruzione, barche (ad eccezione di prodotti marini), motociclette o altri veicoli per scopi specifici.
- Non sussiste alcuna garanzia che tutte le unità riportate nel presente catalogo possano riprodurre i formati CCCD (Copy Control CD), Hybrid SACD (Super Audio CD), CD-R/RW e DVD±R/RW
- Il conducente dovrebbe conoscere ed osservare le normative vigenti nel proprio Paese riguardo l'utilizzo di apparecchiature multimediali/ di navigazione
- I pannelli LCD utilizzano i componenti di alta tecnologia più innovativi ed offrono una velocità in pixel effettivi di 99,99 %. Si sottolinea, tuttavia, che lo 0,01 o meno dei pixel può essere difettoso.

Warnings:
- Product specifications and design could be change without any notice.
- Pictures are only for reference. Clarital declines all responsibilities for misprints.
- Due to printing ink, pictures shown on this present catalogue could be different from the real items.
- iPod® ed iTunes® can be used just for copying allowed by law or authorized from rights owners.
- iPod® ed iTunes® beloged to Aplle Inc. registered in USA and other countries.
- Bluetooth trade mark and its logo own to Bluetooth SIG, Inc. and Audiomedia can use these marks under licence.
- DivX, DivX Certified and all connected logos are DivX, Inc. property and they are used under licence.
- All other trade marks belogend to their owners.
- All items inside this catalogue are designed for in-car installation. Installation on trucks, tractors, off road vehicles, on bulldozers and similars, boats (apart from marine models), motorcycle or any other specific aimed vehicle.
- There's no any guarantee that items shown in this catalogue could read following CD formats: CCCD (Copy Control CD), Hybrid SACD (Super Audio CD), CD-R/RW e DVD±R/RW.
- Drivers should know and respect their own country laws concerning multimedia/navigation systems use.
- LCD panels use the most innovative high technology components ed they allow real pixel speed around 99,99%. it mmust be considered that 0,01% or less pixels could be defective.

Indice - Index

MULTIMEDIA 5
Multimedia GPS
Multimedia 2 Din
Multimedia 1 Din
Multimedia 1 Din 3,6

DVD/CD PLAYERS 19
DvD players

MONITORS 22
Roof monitor Dvd
Roof monitor
Headrest monitors

TV TUNERS 30

BLUETOOTH DEVICES 33

ACCESSORIES 36
TV Antennas
FM Modulator
Headphone

AUDIO 40
MP3 Receiver
CD Receiver

AMPLIFIERS 44
Excellence Amplifiers
Professional Amplifiers

SPEAKERS 56
Excellence Speakers
Excellence Subwoofers
ExcellenceTweeters
Professional Speakers
Professional Subwoofers

INTERFACES 71
interfaces
Interfaces accessory
Steering wheel remote control
I-Pod interface

VARIOUS ACCESSORY 82

TABLES 84

ICONS EXPLANATION 94

Con Audiomedia percorrete la strada dell'avanguardia tecnologica unendo il piacere della guida alle emozioni dell'in-car entertaiment. Anche quest'anno AudioMedia vi offre un panorama completo
di sistemi di intrattenimento integrati che trasformeranno i vostri spostamenti in auto in veri viaggi di piacere. Spazierete tra una vastissima scelta di soluzioni che vi permetteranno di godere della vostra musica preferita, grazie alle funzioni rds, cd, mp3, usb, SD card, oppure gustarvi comodamente un film riprodotti dai nostri schermi multimediali ad alta tecnologia. Un intero mondo al vostro servizio per offrirvi il massimo intrattenimento unito ad un design ricercato ed elegante e la semplicità di utilizzo che è propria dei prodotti Audiomedia.

Audiomedia is the way to the advanced technology combining the pleasure of driving and in-car intertaiment emotions. Also this year, Audiomedia presents a wide range of in-car entertaiment integrated systems to trasform your drives in very pleasant journeys.You can choose among many different solutions to enjoy your favourite music, thanks to some feautures like RDS, CD and MP3 player, SD card and USB slots
or you could watch your favourite movies seating comfortably in your car thanks to high technology Audiomedia monitors.A whole world of technology just for you for the best in-car entertaiment combined with a fashionable and elegant design and easy-to-use functions as usual for all Audiomedia products.

AUDIOMEDIA

multimedia

GPS 678 DD

cod. 710-99

Centro multimediale 2 Din in-dash 7” TFT 16:9 con pannello a sfioramento e navigatore GPS Europeo interno.

2 Din in-dash multimedia station 7” TFT 16:9 with touch panel and built-in European GPS navigation system

Caratteristiche

Pannello di controllo a discesa motorizzato
Pannello a sfioramento
Display TFT 16:9
Inclinazione del monitor regolabile
Navigatore GPS Europa
Bluetooth con A2DP
Slot per scheda SD per riproduzione di MP3
Compatibile PAL/NTSC
Preset toni
Potenza di uscita 4 x 40W

CD/DVD
Lettore CD compatibile MP3
Lettore DVD compatibile MPEG4

AM/FM RDS:
30 Stazioni preset (18FM-12AM)
Inserimento diretto delle frequenze radio
Sintonizzazione PLL
RDS integrato

TV:
Compatibile PAL/NTSC/SECAM

CONNESSIONI:
Uscita video per monitor supplementare
Ingresso telecamera posteriore
Ingresso AV
4 uscite pre
Predisposizione comandi a volante (IR)
Telecomando

Features

Fully motorized flip down control panel
Touch panel
TFT 7” 16:9 display
GPS European Navigation
Adjustable viewing angle
Bluetooth with A2DP
SD card slot for MP3 playback(front)
PAL/NTSC compatible
Preset tones
4 x 40W power output

CD/DVD
CD player MP3 compatible
DVD player MPEG4 compatible

AM/FM RDS:
30 preset stations (18FM-12AM)
Direct Radio Frequency placing
PLL tuner
Built-in RDS

TV:
PAL/NTSC/SECAM compatible

CONNECTIONS:
Video ouput for external monitor
Rearview camera input
A/V input
4 pre-outputs
Steering wheel ready (IR)
Remote control

optional optional

Antenna
AM006
cod. 418-22
(Vedi pag. 37)

Modulo
interfaccia
comandi
al volante
AM SWRC08
cod. 553-53/4
(Vedi pag. 80)

2 din GPS multimedia

GPS 778 VD

cod. 711-03

Centro multimediale 1 Din in-dash DVD/TV/GPS 7” TFT 16:9 con pannello a sfioramento e navigazione Europa

1 Din in-dash touch panel 7” TFT 16:9 multimedia centre DVD/TV/GPS with European navigation system

Caratteristiche

Frontalino estraibile parziale
Display 7” LCD a matrice attiva (TFT) 16:9
Pannello di controllo a sfioramento
Sistema di Navigazione GPS con mappa europea
Regolazione dell’angolo di visuale
Bluetooth compatibile con formato A2DP
Slot SD CARD per la riproduzione MP3 (frontale)
Slot USB per la riproduzione MP3 (frontale)
Compatibile PAL/NTSC
Potenza in uscita 4x40W

TV
Compatibile PAL/NTSC/SECAM

CD/DVD
Lettore CD compatibile con MP3
Lettore DVD compatibile MPEG4

AM/FM RDS:
30 stazioni presets (18FM-12AM)
Tuner PLL
RDS integrato

CONNESSIONI:
Ingresso Aux-In frontale
Uscita video per monitor supplementare esterno
Ingresso telecamere retrovisore
1 ingresso A/V frontale
4 uscite pre
Predisposizione comando al volante (IR)
Telecomando

Features

Partial detachable panel
TFT 7” 16:9 display
Touch panel
GPS European Navigation
Adjustable viewing angle
Bluetooth compatible with A2DP
Front SD card slot for MP3 playback
Front USB slot for MP3 playback
PAL/NTSC compatible
4 x 40W power output

TV
PAL/NTSC/SECAM compatible

CD/DVD
CD player MP3 compatible
DVD player MPEG4 compatible

AM/FM RDS:
30 preset stations
PLL tuner
Built-in RDS

CONNECTIONS:
Front Aux In
Video ouput for external monitor
Rearview camera input
1 Front A/V input
4 pre-outputs
Steering wheel ready (IR)
Remote control

optional optional

Antenna
AM006
cod. 418-22
(Vedi pag. 37)

Modulo
interfaccia
comandi
al volante
AM SWRC08
cod. 553-53/4
(Vedi pag. 80)

1 din GPS multimedia

FMS 476 DD

cod. 710-52

Centro multimediale 2 Din DVD/TV 6,5” TFT 16:9 con pannello a sfioramento

2 Din touch panel 6,5” TFT 16:9 multimedia centre DVD/TV

Caratteristiche

Pannello a sfioramento
Apertura/chiusura motorizzata
Display orientabile verticalmente
Controllo loudness
3 presezioni equalizzatore
Menù a video multil. (Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Russo)
Alta potenza in uscita 4x50W
Telecomando

DVD:
Compatibile con CD audio,CD-R/RW, MP3
Sistema Audio 5.1 ch
6 linee di uscita RCA
Controllo Multi-Zone

AM/FM RDS:
30 stazioni preset (18FM+12AM)
Tuning automatico e manuale
RDS built-in

TV:
Commutazione automatica PAL/NTSC
12 canali TV preset
Ricerca automatica dei canali
Preset scan automatica
Tuner TV con sistema PAL (B/G)

CONNESSIONI:
1 Ingresso AV
1 Uscita AV
Ingresso telecamera retrovisore con ricerca automatica
Predisposizione comandi al volante (IR)

Features

Touch screen
Full motorized panel
Vertical adjustable LCD panel
Loudness control
3 preset EQ
6 languages OSD manu (Italian, English, Franch, German, Spanish, Russian)
4x50W power output
Remote control

DVD:
CD audio,CD-R/RW, MP3 compatible
Built-in 5.1 ch audio decoder
6 RCA lines out
Multi-Zone function

AM/FM RDS:
AM/FM tuner RDS with 30 preset (18FM+12AM)
Automatic e manual tuning
RDS built-in

TV:
PAL/NTSC automatic switching
TV 12 cahnnels preset
Ricerca Automatic channels tuning
Automatic preset scan
TV Tuner with PAL system (B/G)

CONNECTIONS:
1 A/V input
1 A/V output.
1 RCA rearview camera input with automatic screen switching
OEM steering wheel ready (IR, optional interface)

optional optional

Antenna AM602B cod. 418-15 (Vedi pag. 37)

Modulo interfaccia comandi al volante AM SWRC08 cod. 553-53/4 (Vedi pag. 80)

multimedia 2 din

AMV 398 DD

cod. 710-97

Centro multimediale 2 Din in-dash 7” TFT 16:9 con pannello a sfioramento

2 Din in-dash multimedia station 7” TFT 16:9 with touch panel



Caratteristiche

Pannello di controllo a discesa motorizzato
Display TFT 7” 16:9
Compatibile PAL/NTSC
Inclinazione del monitor regolabile
Slot frontale per scheda SD
Ingresso USB posteriore
4 preset toni (Classic, pop, rock, flat)
Potenza di uscita 4 x 40W

CD/DVD
Compatibile DVD/VCD/CD
MP3/WMA/MP4/JPEG playback
DVD±R/DVD±RW/CD-R/RW playback
ESP e meccanica anti-shock

AM/FM RDS:
30 Stazioni preset (18FM-12AM)
Sintonizzazione PLL
RDS integrato

CONNESSIONI:
2 Uscite video per monitor supplementari
Ingresso telecamera posteriore
Ingresso AV
4 uscite pre
Mute telefono
Predisposizione comandi a volante (IR)
Telecomando

Features

Fully motorized flip down control panel
TFT 7” 16:9 display
PAL/NTSC compatible
Adjustable viewing angle
SD card slot (front)
Rear USB
4-band EQ (Classic, pop, rock, flat)
4 x 40W power output

CD/DVD
DVD/VCD/CD compatible
MP3/WMA/MP4/JPEG playback
DVD±R/DVD±RW/CD-R/RW playback
ESP and anti-shock mechanism

AM/FM RDS:
30 preset stations (18FM-12AM)
PLL tuner
Built-in RDS

CONNECTIONS:
2 Video ouputs for external monitors
Rearview camera input
A/V input
4 pre-outs
Telmute
Steering wheel ready (IR)
Remote control

optional optional

Modulo interfaccia comandi al volante AM SWRC08 cod. 553-53/4 (Vedi pag. 80)

multimedia 2 din

AMV 358 DD

cod. 711-01

Centro multimediale 2 Din DVD/TV 5,8” TFT 16:9 con pannello a sfioramento

2 Din touch panel 5,8” TFT 16:9 in-dash multimedia centre DVD/TV

Caratteristiche

Display LCD a matrice attiva (TFT) 16:9
Pannello di controllo a sfioramento
Compatibile PAL/NTSC
Volume subwoofer regolabile
Ingresso mini USB frontale
Alta potenza in uscita 4x50W

CD/DVD
Compatibile DVD/DVD-R/DVD-RW/VCD/CD/CD-R/CD-RW/MP3
ESP memoria antishock meccanica e digitale
Compatibile MP4
Memoria ultima posizione

AM/FM RDS:
30 stazioni preset (18FM-12AM)
Tuner PLL
RDS integrato

TV TUNER
Sistema PAL

CONNECTIONS:
Compatibile con IPod (cavo opzionale)
Predisposizione comando al volante (IR)
Ingresso telecamere retrovisore
4 uscite pre
1 uscita Video
1 ingresso AV
Mute telefono
Telecomando
Connettore ISO

Features

TFT 5,8” 16:9 display
Touch screen panel control
NTSC/PAL compatible
Sub Woofer volume control
Front mini USB input
Hi Power 4x50W

CD/DVD
DVD/DVD-R/DVD-RW/VCD/CD/CD-R/CD-RW/MP3 Compatible
Digital & mechanical anti shock ESP memory
MP4 playback compatible
Last position memory

AM/FM RDS:
30 preset stations (18FM-12AM)
PLL tuner
Built-in RDS

TV TUNER
PAL system

CONNECTIONS:
IPod compatible (cable optional)
Steering wheel ready (IR)
Rearview camera input
4 pre-outs
1 Video ouputs
1 AV input
Telmute
Remote control
ISO connector

optional optional optional

Cavo di collegamento AMIP18 cod. 547-81 compatibile con iPod® (Vedi pag. 83)

Antenna AM006 cod. 418-22 (Vedi pag. 37)

Modulo interfaccia comandi al volante AM SWRC08 cod. 553-53/4 (Vedi pag. 80)

2 din multimedia

AMV 588 VD

cod.711-05

Centro multimediale 1 Din in-dash DVD/TV 7” TFT 16:9 con pannello a sfioramento

1 Din in-dash touch panel 7” TFT 16:9 multimedia centre DVD/TV

Caratteristiche

Frontalino estraibile parziale
Display 7” LCD a matrice attiva (TFT) 16:9
Pannello di controllo a sfioramento
Regolazione dell’angolo di visuale
Bluetooth compatibile con formato A2DP
Slot SD CARD per la riproduzione MP3 (frontale)
Slot USB per la riproduzione MP3 (frontale)
Compatibile PAL/NTSC
Potenza in uscita 4x40W

TV
Compatibile PAL/NTSC/SECAM

CD/DVD
Lettore CD compatibile con MP3
Lettore DVD compatibile MPEG4

AM/FM RDS:
30 stazioni presets (18FM-12AM)
Tuner PLL
RDS integrato

CONNECTIONS:
Ingresso Aux-In frontale
Uscita video per monitor supplementare esterno
Ingresso telecamere retrovisore
1 ingresso A/V frontale
4 uscite pre
Predisposizione comando al volante (IR)
Telecomando

Features

Partial detachable panel
TFT 7” 16:9 display
Touch panel
Adjustable viewing angle
Bluetooth compatible with A2DP
Front SD card slot for MP3 playback
Front USB slot for MP3 playback
PAL/NTSC compatible
4 x 40W power output

TV
PAL/NTSC/SECAM compatible

CD/DVD
CD player MP3 compatible
DVD player MPEG4 compatible

AM/FM RDS:
30 preset stations
PLL tuner
Built-in RDS

CONNECTIONS:
Front Aux In
Video ouput for external monitor
Rearview camera input
1 Front A/V input
4 pre-outputs
Steering wheel ready (IR)
Remote control

optional optional

Antenna AM006 cod. 418-22 (Vedi pag. 37)

Modulo interfaccia comandi al volante AM SWRC08 cod. 553-53/4 (Vedi pag. 80)

1 din multimedia

AMV 578 VD

cod. 710-77

Centro multimediale 1 Din DVD/TV 7” TFT 16:9 con pannello a sfioramento

1 Din in-dash touch panel 7” TFT 16:9 DVD/TV multimedia centre

Caratteristiche

1 Din stazione multimediale con lettore DVD/SD card
Display 7” TFT LCD 16:9 regolabile
Apertura/chiusura motorizzata
Controllo touch-screen
Controllo volume rotante
Alta potenza in uscita 4x45W
Telecomando

CD/DVD:
Compatibile con DVD/CD/VCD/MP3/MPEG4/WMA/JPEG
Built-in dolby digital 5.1ch e dolby Pro-logic II decoder
6 linee di uscita RCA

AM/FM RDS:
30 stazioni preset (18FM+12AM)
Tuning automatico e manuale
RDS built-in

TV TUNER:
Ricerca automatica dei canali Tuner
TV con sistema ITALIANO

CONNESSIONI:
1 ingresso Audio Video RCA
2 uscite video RCA
1 ingresso per telecamera retrovisore automatico in RCA
1 ingresso SD card frontale
Mute telefono
Predisposizione comandi al volante

Features

1 Din multi format station with DVD/SD card player
7” TFT 16:9 adjustable monitor LCD display
Full motorized panel
Touch panel control
Rotary volume control
4x45W power output
Remote control

CD/DVD:
DVD/CD/VCD/MP3/MPEG4/WMA/JPEG compatible
Built-in dolby digital 5.1ch e dolby Pro-logic II decoder
6 RCA lines pre-outs

AM/FM RDS:
AM/FM tuner RDS with 30 preset (18FM+12AM)
Automatic and manual tuning
Built-in RDS

TV:
Automatic channels tuning
TV tuner with ITALIAN system

CONNECTIONS:
1 RCA input
2 RCA video outputs
1 rearview camera input with automatic screen switching
1 SD card slot
Tel-mute
OEM steering wheel ready (IR, optional interface)

optional optional

Antenna
AM006
cod. 418-22
(Vedi pag. 37)

Modulo interfaccia comandi al volante
AM SWRC08
cod. 553-53/4
(Vedi pag. 80)

multimedia 1 din

AMV 477 VD

cod. 710-69

Centro multimediale 1 Din DVD/TV 7” TFT 16:9

1 Din in-dash 7” TFT 16:9 DVD/TV multimedia centre

Caratteristiche

1 DIN stazione multimediale
7” TFT 16:9
Apertura/chiusura motorizzata
5 Preselezioni Equalizzatore (rock, classic, jazz, pop, flat and user)
Alta potenza 4x45W
Telecomando

DVD:
Compatibile con CD, CD-R/RW, MP3, WMA, DVD,MPEG4
Dolby Digital 5.1 ch e Dolby Pro-logic II

AM/FM RDS:
30 stazioni preset (18FM-12AM)
RDS integrato

TV:
Ricerca automatica dei canali
Sintonizzatore con sistema italiano

CONNESSIONI:
6 linee di uscita RCA
1 Ingresso AV in RCA
1 Uscita video in RCA
1 ingresso video in RCA per telecamera retrovisore
Mute telefono
Connettore ISO
Predisposto per comandi a volante (IR, interfaccia opzionale)

Features

1 DIN multimedia station
7” TFT 16:9
Full motorized front panel
5 Preset EQ (rock, classic, jazz, pop, flat and user)
4x45W power output
Remote control

DVD:
CD, CD-R/RW, MP3, WMA, DVD,MPEG4 compatible
Built-in Dolby Digital 5.1 ch output and Dolby Pro-logic II decoder

AM/FM RDS:
30 preset stations (18FM-12AM)
Built-in RDS

TV:
Automatic channel tuning
Tuner TV with italian system

CONNECTIONS:
6 RCA lines output
1 A/V RCA input
1 RCA video output
1 rearview camera RCA video input
Tel-mute
ISO connector
OEM steering wheel ready (IR, optional interface)

optional optional

Antenna
AM006
cod. 418-22
(Vedi pag. 37)

Modulo interfaccia comandi al volante
AM SWRC08
cod. 553-53/4
(Vedi pag. 80)

multimedia 1 din

AMV 368 RVD

cod. 710-91

Centro multimediale 1 Din DVD/TV 3,6” TFT 16:9

1 Din in-dash 3,6” TFT 16:9 DVD/TV multimedia centre



Caratteristiche

1 Din in-dash 3,6” TFT 16:9
Frontalino estraibile con custodia
Apertura/chiusura motorizzata
4 preselezioni equalizzatore (pop, classic, rock, flat)
ESP Memoria antishock
Alta potenza 4x50W
USB ed SD card
Telecomando

DVD:
Compatibile con CD, CD-R/RW, MP3, WMA, MPEG4, MP4

AM/FM RDS:
30 Stazioni preset (18FM-12AM)
RDS integrato

TV:
Ricerca automatica dei canali
Sintonizzatore con sistema PAL B/G

CONNESSIONI:
5 Linee di uscita RCA (2front, 2 rear, 2 sub mono)
1 Ingresso AV
1 Uscita video
1 ingresso video in RCA per telecamera retrovisore
Predisposto per il collegamento I-Pod® (cavo opzionale)
Predisposto per comandi a volante (IR, interfaccia opzionale)
Mute telefono

Features

1 Din in-dash 3,6” TFT 16:9
Detachable front panel
Full motorized front panel
4 preset EQ (pop, classic, rock, flat)
ESP anti-shock memory
4x50W power output
USB and SDcard slot
Remote Control

DVD:
CD, CD-R/RW, MP3, WMA, MPEG4, MP4 compatible

AM/FM RDS:
30 preset stations (18FM-12AM)
Built-in RDS

TV:
Automatic channel seeking
Tuner with PAL B/G

CONNECTIONS:
5 RCA lines output (2front, 2 rear, 2 sub mono)
1 A/V input
1 video output
1 rearview camera RCA video input
I-Pod® ready (cable optional)
OEM steering wheel ready (IR, optional interface)
Mute telefono

optional optional optional

Cavo di collegamento AMIP18 cod. 547-81 compatibile con iPod® (Vedi pag. 83)

Antenna AM006 cod. 418-22 (Vedi pag. 37)

Modulo interfaccia comandi al volante AM SWRC08 cod. 553-53/4 (Vedi pag. 80)

1 din multimedia

AMV 367 RVD

cod. 710-60

Centro multimediale 1 Din DVD/TV 3,6” TFT 16:9

1 Din in-dash 3,6” TFT 16:9 DVD/TV multimedia centre

Caratteristiche

1 Din in-dash 3,6” TFT 16:9
Frontalino estraibile con custodia
Apertura/chiusura motorizzata
4 preselezioni equalizzatore (pop, classic, rock, flat)
Alta potenza 4x55W
USB ed SD card
Telecomando
EPS memoria antishock

DVD:
Compatibile con CD, CD-R/RW, MP3, WMA, MPEG4, MP4

AM/FM RDS:
30 Stazioni preset (18FM-12AM)
RDS integrato

TV:
Ricerca automatica dei canali
Sintonizzatore con sistema PAL B/G

CONNESSIONI:
5 Linee di uscita RCA (2front, 2 rear, 2 sub mono)
1 Ingresso AV
1 Uscita video
1 ingresso video in RCA per telecamera retrovisore
Predisposto per il collegamento I-Pod (cavo opzionale)
Predisposto per comandi a volante (IR, interfaccia opzionale)
Mute telefono

Features

1 Din in-dash 3,6” TFT 16:9
Detachable front panel
Full motorized front panel
4 preset EQ (pop, classic, rock, flat)
4x55W power output
USB and SDcard slot
Remote Control
EPS anti-shock memory

DVD:
CD, CD-R/RW, MP3, WMA, MPEG4, MP4 compatible

AM/FM RDS:
30 preset stations (18FM-12AM)
Built-in RDS

TV:
Automatic channel seeking
Tuner with PAL B/G

CONNECTIONS:
5 RCA lines output (2front, 2 rear, 2 sub mono)
1 A/V input
1 video output
1 rearview camera RCA video input
I-Pod ready (cable optional)
OEM steering wheel ready (IR, optional interface)
Tel-mute

optional optional optional

Cavo di collegamento AMIP18 cod. 547-81 compatibile con iPod® (Vedi pag. 83)

Antenna AM006 cod. 418-22 (Vedi pag. 37)

Modulo interfaccia comandi al volante AM SWRC08 cod. 553-53/4 (Vedi pag. 80)

1 din multimedia

AMV 308 RVD

cod. 710-84

Centro multimediale 1 Din DVD/TV 3,6” TFT 16:9

1 Din in-dash 3,6” TFT 16:9 DVD multimedia centre

Caratteristiche

1 Din in-dash stazione multimediale
3,6” TFT 16:9
Frontalino estraibile con custodia
Apertura/chiusura motorizzata
4 preselezioni equalizzatore (pop, classic, rock, flat)
ESP Memoria antishock
Alta potenza 4x50W
USB ed SD card
Telecomando

DVD:
Compatibile con CD, CD-R/RW, MP3, WMA, MPEG4, MP4

AM/FM RDS:
30 Stazioni preset (18FM-12AM)
RDS integrato

CONNESSIONI:
5 Linee di uscita RCA (2front, 2 rear, 2 sub mono)
1 Ingresso AV
1 Uscita video
1 ingresso video in RCA per telecamera retrovisore
Predisposto per il collegamento I-Pod (cavo opzionale)
Predisposto per comandi a volante
(IR, interfaccia opzionale)
Mute telefono

Features

1 Din in-dash multimedia station
3,6” TFT 16:9
Detachable front panel
Full motorized front panel
4 preset EQ (pop, classic, rock, flat)
ESP anti-shock memory
4x50W power output
USB and SD card slot
Remote Control

DVD:
CD, CD-R/RW, MP3, WMA, MPEG4, MP4 compatible

AM/FM RDS:
30 preset stations (18FM-12AM)
Built-in RDS

CONNECTIONS:
5 RCA lines output (2front, 2 rear, 2 sub mono)
1 A/V input
1 video output
1 rearview camera RCA video input
I-Pod ready (cable optional)
OEM steering wheel ready
(IR, optional interface)
Tel-mute

optional optional

Cavo di collegamento AMIP18 cod. 547-81 compatibile con iPod® (Vedi pag. 83)

Modulo interfaccia comandi al volante AM SWRC08 cod. 553-53/4 (Vedi pag. 80)

multimedia 1 din

AMV 208 RVD

cod. 710-95

Centro multimediale 1 Din DVD/TV 3,6” TFT 16:9 con frontalino Flip Down

1 Din 3,6” TFT 16:9 DVD/TV Flip Down panel multimedia centre

Caratteristiche

Frontale a ribaltamento estraibile
Display TFT 3,5” 16:9
Compatibile PAL/NTSC
Slot per scheda SD
Ingresso USB frontale
Potenza di uscita 4 x 40W
Telecomando

CD/DVD
DVD/VCD/CD
MP3/WMA/MP4/JPEG playback
DVD±R/DVD±RW/CD-R/RW playback
MP3/ID3-Tag

AM/FM RDS:
30 Stazioni preset (18FM-12AM)
Sintonizzazione PLL
RDS integrato

CONNESSIONI:
Uscita video per monitor supplementare
Ingresso telecamera posteriore
Ingresso AV frontale
4 uscite pre
Mute telefono
Predisposizione comandi a volante (IR)

Features

Flip down detachable front panel
TFT 3,5” 16:9 display
PAL/NTSC Compatible
SDcard slot
Front USB
4 x 40W power output
Remote control

CD/DVD
DVD/VCD/CD compatible
MP3/WMA/MP4/JPEG playback compatible
DVD±R/DVD±RW/CD-R/RW playback compatible
MP3/ID3-Tag

AM/FM RDS:
30 preset stations (18FM-12AM)
PLL tuner
Built-in RDS

CONNECTIONS:
Video output for external monitor
Rearview camera input
Front A/V input
4 pre-outs
Telmute
Steering wheel ready (IR)

optional

Modulo interfaccia comandi al volante AM SWRC08 cod. 553-53/4 (Vedi pag. 80)

multimedia 1 din

AMV 108 RVD

cod. 711-07

Centro multimediale 1 Din DVD 3” TFT 16:9 con frontalino Flip Down

1 Din 3” TFT 16:9 DVD Flip Down panel multimedia centre



Caratteristiche

Stazione multimediale 1 Din in-dash
3” TFT 16:9 320x234 pixels
Frontalino a ribaltamento estraibile
ESP memoria antishock
Preset toni (Classic, pop, rock, flat)
Alta potenza in uscita 4x40W
USB frontale
SD card

DVD:
DVD±R/DVD±RW/CD-R/RW playback
DVD/VCD/CD/MP3/MP4/WMA/JPEG playback
MP3 con ID3 Display

AM/FM RDS:
30 stazioni preset (18FM-12AM)
Tuner PLL
RDS integrato

CONNESSIONI
2 linee di uscita RCA
1 ingresso frontale A/V
1 uscita video
Ingresso per videocamera posteriore
Predisposizione comandi al volante (IR, interfaccia opzionale)
Telecomando
Mute telefono
Connettore ISO

Features

1 Din in-dash multimedia station
320x234 pixels 3” TFT 16:9
Flip down detachable front panel
ESP anti-shock memory
4 Tone preset (Classic, pop, rock, flat)
4x40W power output
Front USB
SD card

DVD:
DVD±R/DVD±RW/CD-R/RW playback
DVD/VCD/CD/MP3/MP4/WMA/JPEG playback
MP3 with ID3 Display

AM/FM RDS:
30 preset stations (18FM-12AM)
PLL tuner
Built-in RDS

CONNECTIONS:
2 RCA lines output
1 front A/V input
1 video output
Rearview camera input
OEM steering wheel ready (IR, optional interface)
Remote Control
Tel-mute
ISO connector

optional

Modulo interfaccia comandi al volante AM SWRC08 cod. 553-53/4 (Vedi pag. 80)

1 din multimedia DVD/CD players

AMV 278 D

cod. 710-73

Lettore 1 Din DVD/MP3/MP4/CD

1-din DVD/MP3/MP4/CD player

Caratteristiche

Lettore DVD in formato 1 din
Compatibile con CD,CD-R/RW, MP3, WMA, DVD,VCD,MPEG4, JPEG
Memoria ultima posizione
ESP memoria antishock
1 Ingresso AV frontale
1 Uscita AV RCA
1 Uscita digitale coassiale
1 Ingresso sensore IR supplementare
Telecomando
Sensore IR supplementare incluso

Features

1-din DVD player
CD,CD-R/RW, MP3, WMA, DVD,VCD,MPEG4, JPEG compatible
Last position memory
ESP anti-shock memory
1 A/V front input
1 A/V RCA output
1 coaxial digital output
1 additional IR input
Remote control
IR receiver

DVD player

AMV 267 D

cod. 710-62

Lettore 1/2 Din DVD/MP3/CD con display

Half Din DVD/MP3/CD player with display

Caratteristiche

Lettore DVD in formato 1/2 din
Display LCD frontale
Compatibile con CD,CD-R/RW, MP3, WMA, DVD,VCD
Memoria ultima posizione
ESP memoria antishock
1 Uscita AV RCA
1 Uscita digitale coassiale
1 Uscita digitale ottica
1 Ingresso sensore IR supplementare
Telecomando
Sensore IR supplementare incluso

Features

Half-din DVD player
LCD front display
CD,CD-R/RW, MP3, WMA, DVD,VCD compatible
Last position memory
ESP anti-shock memory
1 A/V RCA output
1 coaxial digital output
1 optical digital output
1 additional IR input
Remote control
IR receiver

DVD player

AMV 1028 FVD

cod. 710-88

Monitor da tetto con lettore DVD integrato 10,2” TFT 16:9

Roof monitor 10,2” TFT 16:9 DVD player built-in

Cuffie comprese (2 pz.)

Caratteristiche

Display LCD a matrice attiva (TFT) 16:9
Alta risoluzione 800x480 pixels
Elevato angolo di visuale (55° e 65° laterale)
Telecomando

CARATTERISTICHE AUDIO
Trasmettitore Audio IR per cuffie senza fili
N° 2 cuffie senza fili IR comprese

CARATTERISTICHE VIDEO
Compatibile PAL e NTSC
Controllo luminosità, contrasto, colore e tinta (NTSC)
Menù a video (OSD)
Regolazione verticale manuale fino a 150°

CD/DVD
Meccanica sottile a caricamento laterale
Comp. CD/CD-R/RW/ MP3/MP4/DVD/VCD
Compatibile con CD a due sessioni
Compatibile con WMA

CONNESSIONI
2 ingressi A/V - 1 uscita A/V
Collegamento luci portiere

Features

LCD Display TFT 16:9
High resolution: 800x480 pixels
Wide viewing angle (55° and 65° side):
White LED built-in dome lights
Remote control

AUDIO
Audio transmitter IR for wireless headphones
N° 2 IR wireless headphone included in the box

VIDEO
PAL and NTSC compatible
Regulation: brightness, contrast, color and tint (NTSC)
OSD menu
Manual vertical adjustement with a max angle of 150°

CD/DVD
Slim mechanism with side CD/DVD slot
CD/CD-R/RW/MP3/MP4/DVD/VCD (12cm) compatible
Playback CDs with 2 recorded sessions (audio + data)
WMA compatible

CONNECTIONS
2 A/V inputs - 1 A/V output
Car-door lights connection

AMV 808 FVD

cod. 710-86

Monitor da tetto con lettore DVD integrato 8” TFT 16:9

Roof monitor 8” TFT 16:9 DVD player built-in

Caratteristiche

Display LCD a matrice attiva (TFT) 16:9
Alta risoluzione 800x480 pixels
Elevato angolo di visuale (55° e 65° laterale)ì
Telecomando

CARATTERISTICHE AUDIO
Trasmettitore Audio Infrarosso per cuffie senza fili
N° 1 cuffia senza fili IR compresa nella cofezione

CARATTERISTICHE VIDEO
Compatibile PAL e NTSC
Controllo completo delle immagini:
luminosità, contrasto, colore e tinta (NTSC)
Menù a video (OSD)
Regolazione verticale manuale fino a 150°

CD/DVD
Meccanica sottile a caricamento laterale
Compatibile CD/CD-R/RW/MP3/MP4/DVD/VCD
Compatibile con CD a due sessioni (audio-dati)
Compatibile con WMA

CONNESSIONI
2 ingressi A/V
Collegamento luci portiere

Features

LCD Display TFT 16:9
High resolution: 800x480 pixels
Wide viewing angle (55° and 65° side)
Remote control

AUDIO
Audio transmitter IR for wireless headphones
N° 1 IR wireless headphone included in the box

VIDEO
PAL and NTSC compatible
Complete image parameters regulation:
brightness, contrast, color and tint (NTSC)
OSD menu
Manual vertical adjustement with a maximum angle of 150°

CD/DVD
Slim mechanism with side CD/DVD slot
CD/CD-R/RW/MP3/MP4/DVD/VCD compatible
Playback CDs with 2 recorded sessions (audio-data)
WMA compatible

CONNECTIONS
2 A/V inputs
Car-door lights connection

cuffie
comprese
(2 pz.)

monitor

AMV 158 F

cod. 710-92

Monitor da tetto 15,4” TFT 16:9

Roof monitor 15,4” TFT 16:9

Caratteristiche

Display LCD a matrice attiva (TFT) 16:9
Alta risoluzione 1024x768 pixels
Perfetta visione da tutte le sedute dell’auto
Luci di cortesia collegabili alla vettura
Doppio standard (positivo e negativo)
di controllo delle luci di cortesia
Telecomando

AUDIO
Trasmettitore Audio IR per cuffie senza fili

VIDEO
Compatibili PAL e NTSC
Regolazione completa dei parametri
dell’immagine: luminosità, contrasto, colore,
tinta (NTSC)
Menù a video (OSD)
Regolazione verticale manuale con
un’angolazione massima di 180°

CONNESSIONI
2 ingressi A/V
1 uscita A/V

Features

LCD Display TFT 16:9
High resolution: 1024x768 pixels
Vision from all car seats.
White LED built-in dome lights
Dome lights positive standard and negative standard
compatible
Remote control

AUDIO
Audio transmitter IR for wireless headphones

VIDEO
PAL and NTSC compatible
Complete image parameters regulation:
brightness, contrast, color
and tint (NTSC)
OSD menu
Manual vertical adjustement with a maximum
angle of 180°

CONNECTIONS
2 A/V inputs
1 A/V output

monitor

AMV 108 F

cod. 710-93

Monitor da tetto 10,2” TFT 16:9

Roof monitor 10,2” TFT 16:9

Caratteristiche

Display LCD a matrice attiva (TFT) 16:9
Alta risoluzione 800x480 pixels
Perfetta visione da tutte le sedute dell’auto
Luci di cortesia collegabili alla vettura
Doppio standard (positivo e negativo) di controllo delle luci di cortesia
Telecomando

AUDIO
Trasmettitore Audio IR per cuffie senza fili

VIDEO
Compatibili PAL e NTSC
Regolazione completa dei parametri dell’immagine: luminosità, contrasto, colore, tinta (NTSC)
Menù a video (OSD)
Regolazione verticale manuale con un’angolazione massima di 180°

CONNESSIONI
2 ingressi A/V
1 uscita A/V

Features

LCD Display TFT 16:9
High resolution: 800x480 pixels
Vision from all car seats.
White LED built-in dome lights
Dome lights positive standard and negative standard compatible
Remote control

AUDIO
Audio transmitter IR for wireless headphones

VIDEO
PAL and NTSC compatible
Complete image parameters regulation: brightness, contrast, color and tint (NTSC)
OSD menu
Manual vertical adjustement with a maximum angle of 180°

CONNECTIONS
2 A/V inputs
1 A/V output

monitor

AMV 075 F

cod. 710-36

Monitor da tetto 7” TFT 16:9

Roof monitor 7” TFT 16:9

Caratteristiche

Display 7” TFT a matrice attiva
Orientamento monitor orizzontale/verticale
Inversione immagine speculare
Commutazione automatica PAL/NTSC
OSD
Telecomando
2 ingressi A/V
Trasmettitore IR ad 1 canale
Staffa universale di fissaggio inclusa
Dimensioni: 209 x 195 x 32 mm
Peso: 880 g
Luci di cortesia integrate

Features

7” TFT 16:9 active matrix universal ceiling mount
Horizontal/vertical rotation
Picture rotation
PAL/NTSC auto switch
OSD (on screen display)
Remote control
2 A/V inputs
Built-in IR transmitter
Universal mounting bracket included
Dimensions: 209 x 195 x 32 mm
Weight: 880 g
Built-in 3 dome lights

monitor

AMV 070 HS

cod. 710-38

Monitor da poggiatesta 7” TFT 16:9

Headrest monitor 7” TFT 16:9

Caratteristiche

Display 7” TFT a matrice attiva
Inversione immagine speculare
Commutazione automatica PAL/NTSC
OSD
Telecomando
2 ingressi A/V in RCA
Trasmettitore IR ad 1 canale
Staffa di fissaggio da poggiatesta inclusa
Risoluzione 640x480
Dimensioni: 189,2x147x25,9 mm.

Features

7” TFT 16:9 active matrix universal ceiling mount
Horizontal/vertical picture rotation
PAL/NTSC auto switch
OSD (on screen display)
Remote control
2 RCA A/V inputs
Built-in IR transmitter
Mounting bracket included
Resolution: 640x480 pixels
Dimensions: 189,2x147x25,9 mm.

monitor

AMV 056 HS

cod. 710-80

Monitor da poggiatesta 5,6” TFT 16:9

Headrest monitor 5,6” TFT 16:9

Caratteristiche

Display 5,6” TFT 16:9 ad alta risoluzione e anti-riflesso
Commutazione automatica PAL/NTSC
OSD
Telecomando
1 ingresso A/V in RCA
1 ingresso A/V in minijack
1 uscita audio in minijack amplificata per cuffie passive
1 uscita IR
Risoluzione: 1440(H) x 234(V)
Luminosità: 280 cd/m2
Dimensioni: 169,12 x 118,73 x 32 mm
Peso: 352 g(+/- 10)

Features

high resolution and low reflection display
NTSC/PAL auto switch
OSD (on screen display)
Remote control
1 AV input
1 AV minijack input
1 audio minijack amplified output
1 IR output
Resolution: 1440(H) x 234(V)
Brightness: 280 cd/m2
Dimensions: 169,12(W) x 32(D) x 118,73(H) mm
Weight: 352 g(+/- 10)

monitor

FMS 282 DVB-T

cod. 710-89

Sintonizzatore Digitale terrestre diversity compatibile con tessere Smart Card Mediaset Premium e LA7 carta più

Diversity Digital TV Tuner Conax, Nagravision, Irdeto compatibile pay per view

Caratteristiche

Ricezione di segnali DVB-T in chiaro e criptati
Doppio sintonizzatore con sistema diversity
Ricerca automatica dei canali con autotracking
Autosearch e autotracking per una facile e rapida risintonizzazione
al cambiare delle frequenze
Lista dei canali favoriti
Aggiornamento software on-air
Telecomando

COMPATIBILITÀ:
Sistema MultiCA (Conax, Nagravision, Irdeto)
Compatibile con tessere Smart Card Mediaset Pemium e Smart
Card La7 Cartapiù

CONNESSIONI:
Alimentazione 12/24 Volt
2 ingressi A/V
3 uscite Video commutate per 3 monitor distinti
1 uscita Audio Stereo
2 ingressi RF tipo F con telealimentazione
2 adattatori a corredo per l'impiego di antenne "standard"

ANTENNE:
N. 2 AM008DVB-T (a corredo)
Frequenze: 174-230MHz 470-862MHz
Guadagno: 14 ± 2dB
Cavo 5mt

Features

Crypted and encrypted DVB-T signlas reception
Double tuner with diversity system
Automatic channels tuning with autotracking
Autosearch and autotracking for a speed and easy re-tuning after
changing frequencies
Favorite channels list
On-air software update
Remote control

COMPATIBILITY:
MultiCA system (Conax, Nagravision, Irdeto)
Smart Card Mediaset Pemium and Smart Card La7 Cartapiù
compatible

CONNECTIONS:
12/24 Volt power supply
2 A/V inputs
3 Video commuted outputs for 3 monitors
1 Audio Stereo output
2 RF F type inputs with Phantom supply
2 adaptors for "standard" antennas (included in the box)

ANTENNAS:
N. 2 AM008DVB-T (included)
Frequencies: 174-230MHz 470-862MHz
Gain: 14 ± 2dB
5mt cable

N° 2 Antenne AM 008 DVB-T comprese (vedi pag. 37)

AMV 232 T

cod. 710-15

Sintonizzatore TV Ananlogico diversity

Diversity analog TV tuner

Caratteristiche

Sintonizzatore TV “Diversity”
Installabile con qualsiasi sorgente A/V
Sistema di ricezione PAL
OSD
Modulatore FM built in
2 ingressi A/V in RCA
1 uscita A/V in RCA
10mA max. in standby e 500mA max. in utilizzo
Telecomando
Dimensioni: 170 (L) x 30 (A) x 140 (P) mm.

Features

Diversity antenna input (AM 602B)
Connectable with any A/V source
Pal System
OSD (on screen display)
FM modulator built in
2 external Audio/Video Inputs Jack
1 exernal Audio/Video Output Jack
10mAstandby and 500mA during operation
Remote control
Dimensions (mm): 170 (W) x 30 (H) x 140 (D)



optional

Antenna
AM602B
cod. 418-15
(Vedi pag. 37)

TV turner

Bluetooth devices

AM BT 800 R

cod. 720-45

Ricevitore Bluetooth A2DP/AVRCP con batteria ricaricabile al litio e uscita minijack

A2DP/AVRCP Bluetooth receiver W/output mini jack and internal Rechargeable litium battery

Cuffie comprese

Caricatore compreso

Caratteristiche

Per l'utilizzo in auto e personale
Bluetooth V2.0, classe 2
Formati supportati: HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Facilmente indossabile grazie alla clip
Cuffie auricolari a corredo
Cavo jack 3,5mm compreso
Connessione peer to peer
Batteria al Litio ricaricabile
Durata della batteria in stand-by:100ore
Durata della batteria in ricezione: 8 ore
Alimentazione da 12Vdc
Dimensioni: 55 x 25 x 26mm
Peso: 19,2 g

Features

For automotive use and personal use
Bluetooth V2.0 compliant, class 2
Supported profile: HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Clip-on style, easy to carry
earphones included
3,5mm jack cable included
Connection peer to peer
Rechargeable battery Li-polymer
Standby time: 100 hours
Receiving time up to: 8 hours
Power charge 12V dc
Size: 55 x 25 x 26mm
Weight: 19,2g

Bluetooth devices

AM BT 801 T

cod. 720-44

Trasmettitore Bluetooth A2DP/AVRCP con batteria ricaricabile al litio e ingresso minijack Direttamente compatibile con Clarion: FB278RBT/FB288RBT/FB289RB

A2DP/AVRCP Bluetooth transmitter W/input mini jack and internal Rechargeable litium battery Direct compatibility with Clarion: FB278RBT/FB288RBT/FB289RBT

Caricatore compreso

Caratteristiche

Per uso in auto e personale
Trasmettitore Stereo Bluetooth
Collegamento Audio con jack da 3,5mm
Bluetooth V2.0, classe 2
File supportati: A2DP, AVRCP
Ricezione del segnale fino a 10m di distanza
Batteria al Litio ricaricabile
Durata della batteria in stand-by: 150ore
Durata della batteria in conversazione 10 ore
Peso 10g
Dimensioni: 47,84 x 21 x 11,02mm

Features

For automotive use and personal use
Bluetooth Stereo transmitter
3,5mm jack to connect audio
Bluetooth V2.0 compliant class 2
Supported profile: A2DP, AVRCP
Working range 10mt
Rechargeable battery Li-polymer
Standby time: 150Hours
Talking time: 10 hours
Weight: 10g
Size: 47,84 x 21 x 11,02mm

Bluetooth devices

AM 602 B

cod. 418-15

Antenna TV Diversity amplificata a quattro canali

Antenna a quattro steli su due supporti amplificatori per installazione interna.

Amplified Diversity antenna TV with 4 ch

4 Elemets antenna on 2 amplifying supports for in-car installation.

AM 006 M

cod. 418-22

Antenna TV dipolo monocanale amplificata per installazione interna

Single dipole amplified TV antenna for in-car installation

AM 008 DVB-T

cod. 418-23

Antenna TV a pellicola per ricevitori DVB-T

Antenna con alimentazione phantom per il collegamento diretto al TV Tvuner FMS 282DVB-T.
Per il collegamento ad AMV377 AMV477 AMV578 è necessario l'alimentatore AM008PS.

Film antenna TV for DVB-T receiver

Antenna with phantom power supply to connect TV Tuner FMS282DVB-T directly. If you want to connect it to AMV377VD, AMV477VD and AMV578VD, you need the feeder AM008PS

AM 008 PS

cod. 418-24

Alimentatore per antenna AM008DVB-T

Per collegare l'antenna AM008DVB-T
ai multimediali AMV377 AMV477 AMV578

Power supply for antenna AM008DVB-T

To connect antenna AM008DVB-T
to AMV377VD, AMV477VD and
AMV578VD



AMFM 11

cod. 710-39

Modulatore FM 110 canali.

Ingresso RCA a 2 canali.
Interfaccia per l'audio multimediale del livello di linea con un autoradio installato in fabbrica.

FM modulator 110 channels.

Stereophonic RF FM modulator with 110 ch and frequency indicator display

AMFM 18

cod. 547-74

Modulatore RF FM stereofonico a 8 canali di alta qualità per antenne originali.

Il modulatore AM FM18 può funzionare indifferentemente sia su antenne amplificate (originali delle autovetture) che su antenne non amplificate provvedendo, quando necessario, al trasferimento della alimentazione.
Nella confezione sono compresi gli adattatori che consentono sia il collegamento a spine Din che a spine Fakra.

Stereophonic RF FM modulator with high quality 8 ch. for OEM antennas.

AMFM18 modulator can work both with OEM amplified antennas and not amplified ones, and if it's necessary it will transfer the power supply.
Adaptors useful to connect AMFM18 to DIN plugs and Fakra plugs are included in the box.

AMH 188 A

cod. 554-13

Cuffia stereo senza fili ad infrarossi a due canali

Ricevitore bicanale selezionabile
Commutatore del canale A/B/OFF
Regolazione del volume
Attivazione automatica della funzione Mute in assenza di segnali audio
Funzione di auto-spegnimento
Arco regolabile

Modello audio: stereo
Rapporto Segnale/Rumore ≥60dB
Separazione stereo: ≥40dB
Frequenza di risposta 30

Two channel infrared wireless stereo headphone

Selectable Dual Channel
Slide A/B/OFF switch
Personal volume control
Auto mute when no audio signal received
Auto power off function
Adjustable headband

Audio model: stereo
S/N ratio: ≥60dB
Channel separation: ≥40dB
Frequency response: 30 ~ 20,000Hz
Power supply: 2 AAA battery

audio

AM 10 RUSB

cod. 441-20

Sintolettore MP3 USB/SD

USB/SD/MP3 Receiver

Caratteristiche

2 linee di uscita RCA
Equalizzatore a 4 preselezioni
4x45W di potenza di uscita
Controllo del volume rotante
Sintonizzatore AM/FM PLL ad alta sensibilità
30 stazioni di memoria (18FM/12AM)
Memorizzazione automatica (autostore)
RDS
Funzione CT (clock time)
USB/SD
Porta USB (frontale)
Slot per SD/MMC (frontale)
Compatibile con MP3 ID3TAG
Compatibile con MP3/WMA
Telecomando
Tel-mute
Connettore ISO
Predisposto per comandi al volante (IR)

Features

2 RCA lines out
4 preset EQ
4x45W power output
Rotary volume control
High sensitivity AM/FM PLL tuner
30 preset stations (18FM/12AM)
Autostore radio stations
RDS
CT (clock time)
USB/SD
USB gate (front side)
SD/MMC slot (front side)
MP3 ID3TAG compatible
MP3/WMA compatible
Remote control
Tel-mute
ISO connector
OEM steering wheel ready (IR)

optional

Modulo interfaccia comandi al volante AM SWRC08 cod. 553-53/4 (Vedi pag. 80)

audio

AMD 808 BT

cod. 441-42

Sintolettore CD/USB/SD/MP3/Blutooth

CD/USB/SD/MP3/Blutooth/aux in/ AM/FM/RDS Receiver

Caratteristiche

Compatibile CD audio/CDR/CDRW/MP3
Ingresso Aux In frontale jack
MP3 con ID3-tag
USB
SD/MMC card
Bluetooth®
Sintonizzatore AM/FM-MPX RDS
Potenza audio 4x40W
Uscita preamplificata a 2 canali (RCA)
Pannello frontale estraibile
Connettore ISO
Microfono interno ed esterno compreso

Features

Audio CD/CDR/CDRW/MP3 compatibile
Aux in jack input
MP3 with ID3 tag
USB
SD/MMC card
Bluetooth®
AM/FM-MPX RDS tuning radio
4x40W Max. power output
2 Channel RCA line out
Full detachable Panel
ISO connector
With internal and external bluetooth microphone included

Microfono interno ed esteno compreso

ADM 408 RMP

cod. 441-40

Sintolettore CD/MP3

CD/ MP3 Receiver

Caratteristiche

Compatibile CD audio/CDR/CDRW/MP3
Ingresso Aux In frontale jack
MP3 con ID3-tag
Sintonizzatore AM/FM-MPX RDS
Potenza in uscita 4x20W
Uscita preamplificata a 2 canali (RCA)
Pannello frontale estraibile
Connettore ISO

Features

Audio CD/CDR/CDRW/MP3 compatibile
Aux in jack input
MP3 with ID3 tag
AM/FM-MPX RDS tuning radio
4x20W Max. power output
2 Channel RCA line out
Full detachable Panel
ISO connector

amplifiers

Digital Line

Gli amplificatori della serie Digital impiegano esclusivamente circuiti in classe D, un tipo di circuito particolarmente complesso e delicato che solitamente, a fronte di modeste capacità musicali, è in grado di fornire tanta potenza con consumi ridotti. In queste elettroniche però ad Audiomedia non è bastato il traguardo della potenza, ma ha voluto superare anche quello della affidabilità, stabilità, controllo del carico e fedeltà. Con un consumo paragonabile ad un amplificatore convenzionale di quasi metà potenza ed un ingombro e riscaldamento simile ad uno di quasi un terzo. La linea Digital è in grado di controllare e fare "suonare" qualsiasi subwoofer, dai più frenati componenti nati per il funzionamento in aria libera, ai difficili carichi accordati bass reflex in tutte le sue versioni, fino ad arrivare ai delicatissimi carichi misti. Tutto con una fedeltà e potenza che nessuna parola potrà mai descrivere.

Digital line amplifiers use D class circuits only: this type of circuits is very complex and delicate, it allows to get a high power (even with modest music qualities) but with low energy consumptions. To reach this result Audiomedia didn't look for high power only but it wanted to get reliability, stability, fidelity and speaker control. Not at easy purpose at all, but it has been reached just with an higher material quality.
Consumptions are similar to a common amplifier but with half power and an Encumbrance and heating similar to one with one third. Excellence Digital Line control and plays all subwoofers, from hardest components to work outdoor to all versions bass reflex boxes to the delicatests mixed boxes. Everything with such a fidelity and power that can be said.

Excellence Line

Una serie di amplificatori nata per "fare musica". Componenti straordinari progettati con cura maniacale alla ricerca di una musicalità trovata nel perfetto ed armonioso equilibrio tra forza e delicatezza. Stadi finali capaci di correnti molto più elevate di quelle necessarie per raggiungere la potenza di targa. Sezioni preamplificatrici con solo componenti ad alta velocità e basso rumore, oltre a precisi filtri variabili a 12dB/oct (tutti). E' questo il modo di Audiomedia per stupire con una capacità dinamica sorprendente, un dettaglio di suoni raro da incontrare ed una fedeltà da tenere incollati all'ascolto. La linea Excellence è per chi vuole il massimo sempre, sia con il facile carico di un altoparlante coassiale che con l'impegnativo controllo di un sistema multivia passivo o con un delicato sistema multivia attivo. La linea Excellence per potere sviluppare le proprie idee, per avventurarsi in difficili percorsi elettroacustici, sicuri di ottenere sempre risultati allo stato dell'arte.

A range of amplifiers to "play music". Extraordinary components designed with the maximum care to get a musicality found in the perfect and harmonious balance between strength and gentleness. Final stages with a current capacity much higher than necessary in order to reach the plate power. Pre-amplifier sections, only components with high speed and low noise, and precise variable filters at 12dB/oct. This is the Audiomedia way to enchant with a surprising dynamic capacity, sound details hard to find and a fidelity that will make the listening a real pleasure. The Excellence Line is for the user who want always the best, both with the easy load of a coaxial speaker and the tough control of a multi-way passive system or with a delicate active multi-way system. With Excellence Line you can develop your ideas, going through difficult electro-acoustic path, sure to always get the best possible result.

Professional Line

Professional line sono amplificatori generosi, nati per suonare bene ed in modo affidabile anche in condizioni non sempre eccellenti. Con un grande dissipatore che consente un funzionamento particolarmente "freddo" in rapporto alla potenza sviluppata. Funzionamento che diminuisce in modo più che importante l'invecchiamento dei materiali e consente montaggi a volte non proprio "allo stato dell'arte". Assieme a queste caratteristiche meccaniche è stato accoppiato un complesso ed efficiente sistema di protezioni particolarmente dinamico che protegge ulteriormente l'intero sistema, seppur invisibile al segnale musicale. Con una serie completa di filtri passa alto e passa basso, tutti a 12dB/oct per una elasticità ed adattabilità che non vede limiti all'impiego.In conclusione una serie di amplificatori nati per lavorare, adatti ad ogni tipo di uso, per subwoofer, per coassiali, fino ai sistemi multivia elettronici. Pensati per impianti semplici ma capaci di raggiungere potenze anche difficili da contenere, tutto nella massima affidabilità, durata e semplicità d'installazione.

A line of generous amplifier, born to play well and in a reliable way even in not perfect conditions. The big dissipator allows a specially "cold" working in reference with the power created. A kind of working that reduces the worn of the materials, and allows even esoteric system assembly. Together with these mechanical features, there is a complicated and efficient protection system that, even if invisible to the musical signal, is specially dynamic and can furtherly protect the whole system. With a complete series of high pass and low pass filters, all of them at 12dB/oct to get elasticity and versatility that can allow a universal usage.In conclusion this is an amplifier series born to work, suitable for a wide range of uses, from subwoofer and coaxials, to multi-way electronic systems. Designed for simple systems but able to reach power difficult to hold, always respecting the maximum reliability, duration and installation simplicity.

DG 1000.1

cod. 900-17

Amplificatore di alta potenza a Mos-FET mono in classe D

Mono High Power Mos-FET D-class car amplifier

Caratteristiche

Circuito stampato di alta qualità a doppia faccia.
Tecnologia SMD
Trasformatore di alimentazione (toroidale) con speciale disegno ad alta efficienza
Capacita dei FET di alimentazione fino a 600amp
Filtro crossover passa basso 45Hz÷160Hz a 24dB/oct
Filtro crossover passa alto subsonico a 24dB/oct
Ingressi RCA dorati di alta qualità
Connettori di potenza dorati di alta qualità
Circuito di amplificazione in classe D
Possibilità di funzionamento stabile da 2 Ohm a 4 Ohm
Protezioni elettroniche contro : corto circuito in uscita, sovraccarico, temperatura troppo elevata
Indicatore di accensione e stato delle protezioni.

Features

Use D class circuitry
High efficiency
Use SMD part
Use highly quality 2 layer PCB
Uniquely designed high efficient power transformer
Rated 600 amp power supply switching FET
12 dB stereo crossover filter
Subsonic crossover filter 24dB/oct
45Hz-160Hz low pass variable control
Use highly quality deluxe guage gold input RCA & deluxe guage gold power terminal connector
Stable to 2 Ohm/4Ohm
Protector: Output Short, over loads & over temperature
Power & protect indicators

digital line

DG 1000.1

Potenza max 2 Ohm:	*2 Ohms max Output Power:*	1x1800W
Potenza rms 2 Ohm:	*2 Ohms rms Output Power:*	1x900W
Potenza rms 4 Ohm:	*4 Ohms rms Output Power:*	1x500W
Rendimento totale	*Total Efficiency:*	>85%
Distorsione (THD):	*Distorsion (THD):*	≤ 0,1%
Filtro passa basso (24dB/oct):	*Low Pass Crossover (24dB/oct):*	50Hz ÷ 250Hz
Filtro passa alto subsonico (24dB/oct):	*Subsonic Crossover (12dB/oct):*	20Hz ÷ 50Hz
Espansore di bassi: (45Hz)	*Bass Boost:*	(45Hz) da 0dB a +12dB
Risposta di frequenza:	*Frequency Response(-1dB):*	da 10Hz a 50KHz
Rapporto segnale/rumore:	*Signal to Noise Ratio:*	>90dB
Sensibilità ingressi	*Input Sensitivity:*	da 0,11Vrms a 10Vrms
Fusibili di alimentazione:	*Fuse Rating*	25Ax4
Dimensioni:	*Dimensions*	285mm x 420mm x 74mm

digital line

EX 1200.5

cod. 900-21

Amplificatore Mos-FET a 5 canali in classe A/B

5ch High Power Mos-FET A/B class car amplifier

Caratteristiche

Circuito stampato di alta qualità a doppia faccia
Trasformatore di alimentazione (toroidale) con speciale disegno ad alta efficienza
Capacita dei FET di alimentazione fino a 600amp
Filtro crossover stereo a 12dB/oct
Selettore per passa alto / passa basso / gamma intera
Ingressi RCA dorati di alta qualità
Connettori di potenza dorati di alta qualità
Circuito di amplificazione in classe A/B
Possibilità di funzionamento stabile a 2 Ohm in stereo e 4 Ohm in mono a ponte.
Protezioni elettroniche contro : corto circuito in uscita, sovraccarico, temperatura troppo elevata
Indicatore di accensione e stato delle protezioni.

Features

Use highly quality 2 layer PCB
Uniquely designed high efficient power transformer
Rated 600amp power supply switching FET
12dB stereo crossover filter.
High/low/full range select switch
Use highly quality deluxe guage gold input RCA & deluxe guage gold power terminal connector
Use class-A/B circuitry
Stable to 2 Ohm/4 Ohm bridged mono.
Protector: Output short, over loads & over temperature
Power & protect indicators

excellence line

EX 1000.4

cod. 900-19

Amplificatore Mos-FET a 4 canali in classe A/B

Capacita dei FET di alimentazione fino a 500amp
Filtro crossover stereo a 12dB/oct
Selettore per passa alto / passa basso / gamma intera
Possibilità di funzionamento stabile a 2 Ohm in stereo e 4 Ohm in mono a ponte.

4ch High Power Mos-FET A/B class car amplifier

Rated 500amp power supply switching FET
12dB stereo crossover filter.
High/low/full range select switch
Stable to 2 Ohm/4 Ohm bridged mono.

EX 700.4

cod. 900-22

Amplificatore Mos-FET a 4 canali in classe A/B

Capacita dei FET di alimentazione fino a 300amp
Filtro crossover stereo a 12dB/oct
Selettore per passa alto / passa basso / gamma intera
Possibilità di funzionamento stabile a 2 Ohm in stereo e 4 Ohm in mono a ponte.

4ch A/B-class Power Mos-FET car amplifier

Rated 300 amp power supply switching FET
12dB stereo crossover filter
High/low/full range select switch
Stable to 2 Ohm/4 Ohm bridged mono.

		EX 1200.5	EX 1000.4	EX 700.4
Potenza max 2 Ohm:	*2 Ohms max Output Power:*	*4x180W + 1x560W*	*4x250W*	*4x180W*
Potenza rms 2 Ohm:	*2 Ohms rms Output Power:*	*4x90W + 1x280W*	*4x125W*	*4x90W*
Potenza rms 4 Ohm:	*4 Ohms rms Output Power:*	*4x60W + 1x170W*	*4x90W*	*4x50W*
Potenza rms 4 Ohm a ponte:	*4 Ohms Bridge rms Output Power:*	*2x180Wrms + 1x170W*	*2x250W*	*2x180W*
Distorsione (THD):	*Distorsion (THD):*	*≤ 0,1%*	*≤ 0,1%*	*≤ 0,1%*
Filtro passa basso regolabile:	*Low Pass Crossover:*	*50Hz ÷ 250Hz*	*50Hz ÷ 250Hz*	*50Hz ÷ 250Hz*
Filtro passa alto regolabile:	*High Pass Crossover:*	*50Hz ÷ 250Hz*	*50Hz ÷ 250Hz*	*50Hz ÷ 250Hz*
Espansore di bassi:	*Bass boost:*	*-*	*-*	*-*
Risposta di frequenza:	*Frequency Response:*	*da 10Hz a 50KHz*	*10Hz a 50KHz*	*da 10Hz a 50KHz*
Rapporto segnale/rumore:	*Signal to Noise Ratio:*	*>95dB*	*>95dB*	*>95dB*
Sensibilità ingressi:	*Input Sensitivity:*	*da 0,4Vrms a 10Vrms*	*da 0,4Vrms a 10Vrms*	*da 0,4Vrms a 10Vrms*
Fusibili di alimentazione:	*Fuse Rating:*	*2x35A*	*2x30A*	*25Ax2*
Dimensioni:	*Dimensions:*	*270mm x 450mm x 60mm*	*270mm x 390mm x 60mm*	*270mm x 300mm x 60mm*

excellence line

EX 1100.2

cod. 900-23

Amplificatore Mos-FET a 2 canali in classe A/B

2ch High Power Mos-FET A/B class car amplifier

Caratteristiche

Circuito stampato di alta qualità a doppia faccia
Trasformatore di alimentazione (toroidale) con speciale disegno ad alta efficienza
Capacita dei FET di alimentazione fino a 600amp
Filtro crossover stereo a 12dB/oct
Selettore per passa alto/passa basso/gamma intera
Espansore di bassi 0dB/+6dB a 45Hz
Ingressi RCA dorati di alta qualità
Connettori di potenza dorati di alta qualità
Circuito di amplificazione in classe A/B
Possibilità di funzionamento stabile a 2 Ohm in stereo e 4 Ohm in mono a ponte.
Protezioni elettroniche contro : corto circuito in uscita, sovraccarico, temperatura troppo elevata
Indicatore di accensione e stato delle protezioni.

Features

Use highly quality 2 layer PCB
Uniquely designed high efficient power transformer
Rated 600amp power supply switching FET
12dB stereo crossover filter.
High/low/full range select switch
45Hz 0dB +6dB bass boost control
Use highly quality deluxe guage gold input RCA & deluxe guage gold power terminal connector
Use class-A/B circuitry
Stable to 2 Ohm/4 Ohm bridged mono.
Protector: Output short, over loads & over temperature
Power & protect indicators.

excellence line

EX 800.2

cod. 900-20

Amplificatore Mos-FET a 2 canali in classe A/B

Capacita dei FET di alimentazione fino a 400amp
Filtro crossover stereo a 12dB/oct
Selettore per passa alto / passa basso / gamma intera
Espansore di bassi 0dB/+6dB a 45Hz
Possibilità di funzionamento stabile a 2 Ohm in stereo e 4 Ohm in mono a ponte.

2ch High Power Mos-FET A/B class car amplifier

Rated 400amp power supply switching FET
12dB stereo crossover filter.
High/low/full range select switch
45Hz 0dB +6dB bass boost control
Stable to 2 Ohm/4 Ohm bridged mono.

EX 600.2

cod. 900-18

Amplificatore Mos-FET a 2 canali in classe A/B

Capacita dei FET di alimentazione fino a 300amp
Filtro crossover stereo a 12dB/oct
Selettore per passa alto / passa basso / gamma intera
Espansore di bassi 0dB/+6dB a 45Hz
Possibilità di funzionamento stabile a 2 Ohm in stereo e 4 Ohm in mono a ponte.

2ch High Power Mos-FET A/B class car amplifier

Rated 400amp power supply switching FET
12dB stereo crossover filter.
High/low/full range select switch
45Hz 0dB +6dB bass boost control
Stable to 2 Ohm/4 Ohm bridged mono.

		EX 1100.2	EX 800.2	EX 600.2
Potenza max 2 Ohm:	*2 Ohms max Output Power:*	2x640W	2x460W	2x340W
Potenza rms 2 Ohm:	*2 Ohms rms Output Power:*	2x320W	2x230W	2x170W
Potenza rms 4 Ohm:	*4 Ohms rms Output Power:*	2x180W	2x130W	2x100W
Potenza rms 4 Ohm a ponte:	*4 Ohms Bridge rms Output Power:*	1x640W	1x450W	1x340W
Distorsione (THD):	*Distorsion (THD):*	≤ 0,1%	≤ 0,1%	≤ 0,1%
Filtro passa basso regolabile:	*Low Pass Crossover:*	50Hz ÷ 250Hz	50Hz ÷ 250Hz	50Hz ÷ 250Hz
Filtro passa alto regolabile:	*High Pass Crossover:*	50Hz ÷ 250Hz	50Hz ÷ 250Hz	50Hz ÷ 250Hz
Espansore di bassi:	*Bass boost:*	(45Hz) 0dB +6dB	(45Hz) 0dB +6dB	(45Hz) 0dB +6dB
Risposta di frequenza:	*Frequency Response:*	da 10Hz a 50KHz	da 10Hz a 50KHz	da 10Hz a 50KHz
Rapporto segnale/rumore:	*Signal to Noise Ratio:*	>95dB	>95dB	>95dB
Sensibilità ingressi:	*Input Sensitivity:*	da 0,4Vrms a 10Vrms	da 0,4Vrms a 10Vrms	da 0,4Vrms a 10Vrms
Fusibili di alimentazione:	*Fuse Rating:*	3x25A	2x30A	2x25A
Dimensioni:	*Dimensions:*	270mm x 390mm x 60mm	270mm x 340mm x 60mm	270mm x 290mm x 60mm

excellence line

PR 1300.5

cod. 900-24

Amplificatore di alta potenza a Mos-FET a 5 canali in classe A/B

5ch High Power Mos-FET A/B-class car amplifier

Caratteristiche

Circuito stampato di alta qualità.
Trasformatore di alimentazione (toroidale) con speciale disegno ad alta efficienza
Capacita dei FET di alimentazione fino a 500amp
Filtro crossover stereo a 12dB/oct
Selettore per passa alto/passa basso/gamma intera
Ingressi RCA argentati di alta qualità
Connettori di potenza argentati di alta qualità
Circuito di amplificazione in classe A/B
Possibilità di funzionamento stabile a 2 Ohm in stereo e 4 Ohm in mono a ponte.
Protezioni elettroniche contro : corto circuito in uscita, sovraccarico, temperatura troppo elevata
Indicatore di accensione e stato delle protezioni.
4.1 canali di ingresso per 4.1 canali in uscita

Features

Use highly quality 94v0PCB
Uniquely designed high efficient power transformer
Rated 500amp power supply switching FET
12dB stereo crossover filter.
High/low/full range select switch
45Hz+12dB bass boost control
Use highly quality deluxe guage argent input RCA & deluxe guage argent power terminal connector
Use class-A/B circuitry
Stable to 2 Ohm/4 Ohm bridged mono.
Protector: Output short, over loads & over temperature
Power & protect indicators

Professional line

PR 1000.4

cod. 900-25

Amplificatore di alta potenza a Mos-FET a 4 canali in classe A/B

Capacita dei FET di alimentazione fino a 400amp
Filtro crossover stereo a 12dB/oct
Selettore per passa alto / passa basso / gamma intera
Espansore di bassi regolabile da 0dB a +12dB a 45Hz
Possibilità di funzionamento stabile a 2 Ohm in stereo e 4 Ohm in mono a ponte.

4ch High Power Mos-FET A/B-class car amplifier

Rated 400amp power supply switching FET
12dB stereo crossover filter.
High/low/full range select switch
45Hz+12dB bass boost control
Stable to 2 Ohm/4 Ohm bridged mono.

PR 600.4

cod. 900-14

Amplificatore di alta potenza a Mos-FET a 4 canali in classe A/B

Capacita dei FET di alimentazione fino a 400amp
Filtro crossover stereo a 12dB/oct
Selettore per passa alto / passa basso / gamma intera
Espansore di bassi regolabile da 0dB a +12dB a 45Hz
Possibilità di funzionamento stabile a 2 Ohm in stereo e 4 Ohm in mono a ponte.

4ch High Power Mos-FET A/B-class car amplifier

Rated 400amp power supply switching FET
12dB stereo crossover filter.
High/low/full range select switch
45Hz+12dB bass boost control
Use class-A/B circuitry
Stable to 2 Ohm/4 Ohm bridged mono.

		PR 1300.5	PR 1000.4	PR 600.4
Potenza max 2 Ohm:	*2 Ohms max Output Power:*	4x200W + 1x520W	*4x250W*	*4x150W*
Potenza rms 2 Ohm:	*2 Ohms rms Output Power:*	4x100W + 1x260W	*4x125W*	*4x75W*
Potenza rms 4 Ohm:	*4 Ohms rms Output Power:*	4x65W + 1x150W	*4x80W*	*4x55W*
Potenza rms 4 Ohm a ponte:	*4 Ohms Bridge rms Output Power:*	2x150W + 1x150W	*2x250W*	*2x150W*
Distorsione (THD):	*Distorsion (THD):*	≤ 0,1%	*≤ 0,1%*	*≤ 0,1%*
Filtro passa basso regolabile:	*Low Pass Crossover:*	50Hz ÷ 250Hz	*50Hz ÷ 250Hz*	*50Hz ÷ 250Hz*
Filtro passa alto regolabile:	*High Pass Crossover:*	50Hz ÷ 250Hz	*50Hz ÷ 250Hz*	*50Hz ÷ 250Hz*
Espansore di bassi:	*Bass boost:*	-	*da 0dB a +12dB*	*da 0dB a +12dB*
Risposta di frequenza:	*Frequency Response:*	da 10Hz a 50KHz	*da 10Hz a 50KHz*	*da 10Hz a 50KHz*
Rapporto segnale/rumore:	*Signal to Noise Ratio:*	>90dB	*>90dB*	*>90dB*
Sensibilità ingressi:	*Input Sensitivity:*	da 0,2Vrms a 5Vrms	*da 0,2Vrms a 5Vrms*	*da 0,2Vrms a 5Vrms*
Fusibili di alimentazione:	*Fuse Rating:*	40Ax2	*35Ax2*	*30Ax2*
Dimensioni:	*Dimensions:*	218mm x 422mm x 60mm	*218mm x 348mm x 60mm*	*218mm x 308mm x 60mm*

Professional line

PR 1000.2

cod. 900-16

Amplificatore di alta potenza a Mos-FET a 2 canali in classe A/B

2ch High Power Mos-FET A/B-class car amplifier

Caratteristiche

Circuito stampato di alta qualità.
Trasformatore di alimentazione (toroidale) con speciale disegno ad alta efficienza
Capacita dei FET di alimentazione fino a 500amp
Filtro crossover stereo a 12dB/oct
Selettore per passa alto/passa basso/gamma intera
Espansore di bassi regolabile da 0dB a +12dB a 45Hz
Ingressi RCA argentati di alta qualità
Connettori di potenza argentati di alta qualità
Circuito di amplificazione in classe A/B
Possibilità di funzionamento stabile a 2 Ohm in stereo e 4 Ohm in mono a ponte.
Protezioni elettroniche contro : corto circuito in uscita, sovraccarico, temperatura troppo elevata
Indicatore di accensione e stato delle protezioni.

Features

Use highly quality 94v0PCB
Uniquely designed high efficient power transformer
Rated 500amp power supply switching FET
12dB stereo crossover filter.
High/low/full range select switch
45Hz+12dB bass boost control
Use highly quality deluxe guage argent input RCA & deluxe guage argent power terminal connector
Use class-A/B circuitry
Stable to 2 Ohm/4 Ohm bridged mono.
Protector: Output short, over loads & over temperature
Power & protect indicators

Professional line

PR 500.2

cod. 900-28

Amplificatore potenza Mos-FET a 2 canali in classe A/B

Capacita dei FET di alimentazione fino a 300amp
Filtro crossover stereo a 12dB/oct
Selettore per passa alto / passa basso / gamma intera
Espansore di bassi regolabile da 0dB a +12dB a 45Hz
Possibilità di funzionamento stabile a 2 Ohm in stereo e 4 Ohm in mono a ponte.

2ch High Power Mos-FET A/B-class car amplifier

Rated 300amp power supply switching FET
12dB stereo crossover filter.
High/low/full range select switch
45Hz+12dB bass boost control
Stable to 2 Ohm/4 Ohm bridged mono.

PR 300.2

cod. 900-15

Amplificatore di alta potenza Mos-FET a 2 canali in classe A/B

Capacita dei FET di alimentazione fino a 300amp
Filtro crossover stereo a 12dB/oct
Selettore per passa alto / passa basso / gamma intera
Espansore di bassi regolabile da 0dB a +12dB a 45Hz
Possibilità di funzionamento stabile a 2 Ohm in stereo e 4 Ohm in mono a ponte.

2ch High Power Mos-FET A/B-class car amplifier

Rated 300amp power supply switching FET
12dB stereo crossover filter.
High/low/full range select switch
45Hz+12dB bass boost control
Stable to 2 Ohm/4 Ohm bridged mono.

		PR 1000.2	PR 500.2	PR 300.2
Potenza max 2 Ohm:	*2 Ohms max Output Power:*	2x520W	2x250W	2x170W
Potenza rms 2 Ohm:	*2 Ohms rms Output Power:*	2x260W	2x125W	2x85W
Potenza rms 4 Ohm:	*4 Ohms rms Output Power:*	2x160W	2x85W	2x60W
Potenza rms 4 Ohm a ponte:	*4 Ohms Bridge rms Output Power:*	1x520W	1x 250W	1x170W
Distorsione (THD):	*Distorsion (THD):*	≤ 0,1%	≤ 0,1%	≤ 0,1%
Filtro passa basso regolabile:	*Low Pass Crossover:*	50Hz ÷ 50Hz	50Hz ÷ 50Hz	50Hz ÷ 50Hz
Filtro passa alto regolabile:	*High Pass Crossover:*	50Hz ÷ 50Hz	50Hz ÷ 50Hz	50Hz ÷ 50Hz
Espansore di bassi:	*Bass boost:*	(45Hz) da 0dB a +12dB	(45Hz) da 0dB a +1 dB	(45Hz) da 0dB a +1 dB
Risposta di frequenza:	*Frequency Response:*	da 10Hz a 50KHz	da 10Hz a 50KHz	da 10Hz a 50KHz
Rapporto segnale/rumore:	*Signal to Noise Ratio:*	>90dB	>90dB	>90dB
Sensibilità ingressi:	*Input Sensitivity:*	da 0, Vrms a 5Vrms	da 0, Vrms a 5Vrms	da 0,2 Vrms a 5Vrms
Fusibili di alimentazione:	*Fuse Rating:*	35Ax2	30Ax1	25Ax1
Dimensioni:	*Dimensions:*	218mm x 348mm x 60mm	242mm x218mm x 60mm	218mm x 225mm x 60mm

Professional line

speakers

Excellence Line

Audiomedia, per la sua linea di maggior prestigio e per arrivare ai risultati che tutti potremo ascoltare, non ha voluto tentare, come altri, strade alternative, ma percorrere la sicura direzione della qualità dei materiali. Gli altoparlanti Excellence line costruiti nelle dovute proporzioni perché, dove serve reattività, leggerezza e precisione, stupire con particolari eccessivi male si coniuga con l'eccellenza dei risultati. Non sono stati impiegati grandi magneti di bassa qualità, ma potenti e duraturi complessi magnetici in ferrite di stronzio che, accoppiati a precise espansioni polari, inducono un campo magnetico lineare e potente. Le bobine sono realizzate su un supporto in Kapton, un materiale resistente e leggero, praticamente inalterabile alle frequenti variazioni di temperatura a cui sono soggette. E per concludere, i tweeter sono rigorosamente a cupola, magnetici e con le bobine raffreddate ad olio per sopportare le potenze imposte dai nuovi supporti digitali. Con gli altoparlanti Excellence line si ritorna al piacere della sfida della ricerca del limite, così lontano da sembrare irraggiungibile. Da mettere alla prova con la profondità degli organi di Bach, con la leggerezza di un quartetto rossiniano, con il sentimento di un coro verdiano o con la forza aggressiva del pianoforte di Rachmaninov. Diffusori che, pur trasmettendo tutte le emozioni dei fiati della ouverture del Guglielmo Tell, coinvolgono con una straordinaria potenza di suono senza mai affaticare l'ascolto. Per ritornare ad ascoltare la musica non solo con le orecchie ma anche con il cuore.

Audiomedia, for its own top quality range of products, to get results that all of us will be able to listen, didn't try, like others, alternative ways, but decided to use only quality material. Speakers built in the correct proportion because, where reactivity, lightness and precision are needed, it is useless to try to shock with excessive details, better to look for the excellence of the results. We didn't use big magnet with low quality, but powerful and lasting magnetic unit made in strontium ferrite that, coupled with precise polar expansions, creates a linear and powerful magnetic field. Coils are made on a Kapton support, a material light and resistant, practically unalterable by the several temperature variations at which they are exposed. In conclusion, the tweeters, stricly dome made, magnetic and with the coils with oil-cooling system to resist the powers provided by the new digital supports. Speakers that allow to chase the limits, so far to seem unreachable. To be tested with the depth of Bach's pipe organ, with the lightness of a Rossini's quartet, with the feeling of a Verdi's chorus of with the aggressive strength of Rachmaninov's piano. Speakers that, even able to transfer all the emotion fo Gugliemo Tell's overture, involve with an extraordinary sound power without tiring the listening. For a listening not only with ears but also with the heart.

Professional Line

Gli altoparlanti della linea Professional sono costruiti con la stessa filosofia degli amplificatori della linea Excellence. Componenti prodotti con materiali di qualità, generosi e di impiego universale.
Gli altoparlanti della linea Professional sono realizzati sullo stesso telaio e gruppo motore degli altoparlanti della linea Excellence. Con questi condividono anche le tecnologie costruttive dei tweeter. La sostanziale differenza è nei materiali dei coni, ultimo trasformatore della forza meccanica in suono. Una scelta non di materiali più poveri ma di materiali diversi, che con le loro particolari caratteristiche fisiche restituiscono suoni apprezzabilmente "vivi". Nati generosi, per essere impiegati soprattutto con potenze non troppo elevate e diffondere volumi di suono certamente superiori alle aspettative. Nati anche per essere installati con soddisfazione anche nei luoghi più angusti o infelici. La linea di diffusori Professional per avere sempre la massima comprensibilità anche in ambienti rumorosi, instancabili e duraturi.

Speakers of Professional serie have been designed following the same philosophy of Excellence serie.Their elements are made of high, quality, generous and versatile materials.
This line of speakers is realized with the same frame and engine as Excellence line ones. They also have in common with them the same tweeter construction technology. The main difference is set on cone materials, the last transformer of mechanical strength into sound. Not a choice of poorer materials but different, that produce appreciably "alive" sounds thanks to their phisical features. Born as generous ones, thought for not too much high powers and to spread sound volumes further of any expectation. Designed to be installed with good results into the narrowest and smallest places. Speakers of the Professional serie are durable and untiring, to get the maximum comprehension in noisy places as well.

EX 6903 HQ

cod. 900-03

Altoparlante Triassiale 150x230mm 3Vie 200Wpp.

6x9” 3-Way Triaxial 200Wpp. Speaker

EX 602 HQ

cod. 900-02

Altoparlante coassiale 165mm 2Vie 120Wpp.

6,5” 2-Way coaxial 120Wpp. Speaker

excellence line

		EX 6903 HQ	EX 602 HQ
Descrizione	*Description*	6.9”-3 vie triassiale 6.9” – 3-way triaxial	6.5” 2 vie coassiale 6.5”–2-way coaxial
Magnete	*Magnet*	11.6OZ	9.6OZ
Bobina mobile	*Voice coil*	30mmKSV	25mmKSV
Cono	*Cone*	Pp ad iniezione con sospensione in gomma Pp injection Rubber edge	Pp ad iniezione con sospensione in gomma Pp injection Rubber edge
Midrange	*Midrange*	2 1/2”PEI	
Tweeter	*Tweeter*	13mmPEI	13mmPEI
Potenza di picco	*Peak power*	200W	120W
Potenza massima	*Max power*	60W	40W
Risposta in frequenza	*Frequency response*	50-20KHz	60-20KHz
Pressione sonora 1m/1w	*Spl (1m/1w)*	86dB	86dB
Diametro interasse dei fori di fissaggio	*Dyameter center distance of hole fixage*	-	156,5mm
Diametro interno	*Internal diameter*	220x152mm	145mm
Profondità di installazione	*Depth installation*	80mm	60,5mm

EX 502 HQ

cod. 900-01

Altoparlante coassiale 130mm 2Vie 100Wpp.

5” 2-Way coaxial 100Wpp. Speaker

EX 402 HQ

cod. 900-00

Altoparlante coassiale 100mm 2Vie 80Wpp.

4” 2-Way coaxial 80Wpp. Speaker

excellence line

		EX 502 HQ	EX 402 HQ
Descrizione	*Description*	5”-2 vie coassiale 5”–2-way coaxial	4”-2 vie coassiale 4”–2-way coaxial
Magnete	*Magnet*	5.4Oz	5.4Oz
Bobina mobile	*Voice coil*	25mmKSV	25mmKSV
Cono	*Cone*	Pp ad iniezione con sospensione in gomma Pp injection Rubber edge	Pp ad iniezione con sospensione in gomma Pp injection Rubber edge
Midrange	*Midrange*		
Tweeter	*Tweeter*	13mmPEI	13mmPEI
Potenza di picco	*Peak power*	100W	80W
Potenza massima	*Max power*	30W	25W
Risposta in frequenza	*Frequency response*	80-20KHz	100-20KHz
Pressione sonora 1m/1w	*Spl (1m/1w)*	85dB	84dB
Diametro interasse dei fori di fissaggio	*Dyameter center distance of hole fixage*	134,9mm	116mm
Diametro interno	*Internal diameter*	119,8mm	94mm
Profondità di installazione	*Depth installation*	47mm	43,5mm

EX 62 K

cod. 900-09

Sistema a 2Vie separato 165mm 150Wpp

6,5” 2-Way component 150Wpp. speaker

EX 62 K

Descrizione	*Description*	6.5”–2 vie separate 6.5”- 2-way component
Magnete	*Magnet*	10 Oz
Bobina mobile	*Voice coil*	25mmKSV
Cono	*Cone*	Pp ad iniezione con sospensione in gomma Pp injection rubber edge
Tweeter	*Tweeter*	25 mm silk
Potenza di picco	*Peak power*	150W
Potenza massima	*Max power*	45W
Risposta in frequenza	*Frequency response*	70-20KHz
Pressione sonora 1m/1w	*Spl (1m/1w)*	88dB
Diametro interasse dei fori di Fissaggio	*Dyameter center distance of hole Fixage*	156,5mm
Diametro interno	*Internal diameter*	119,8mm
Profondità di installazione	*Depth installation*	51mm

Caratteristiche

Sistemi di alta qualità a due da vie da 5 e 6” con filtro crossover a due vie a 12db/oct. Woofer con cono in polipropilene ad iniezione, sospensione in gomma e correttore di fase centrale. Tweeter magnetico a cupola da 20mm (EX52K) e 25mm (EX62K).

excellence line

EX 52 K

cod. 900-08

Altoparlante coassiale 130mm 2Vie 100Wpp.

5” 2-Way coaxial 100Wpp. speaker

EX 52 K

Descrizione	*Description*	5”–2 vie separate 5”- 2-way component
Magnete	*Magnet*	5.4 Oz
Bobina mobile	*Voice coil*	25mmKSV
Cono	*Cone*	Pp ad iniezione con sospensione in gomma Pp injection rubber edge
Tweeter	*Tweeter*	20 mm silk
Potenza di picco	*Peak power*	120W
Potenza massima	*Max power*	30W
Risposta in frequenza	*Frequency response*	80-20KHz
Pressione sonora 1m/1w	*Spl (1m/1w)*	86dB
Diametro interasse dei fori di fissaggio	*Dyameter center distance of hole fixage*	134,6mm
Diametro interno	*Internal diameter*	145mm
Profondità di installazione	*Depth installation*	65mm

Features

5” and 6” 2-way high quality systems with crossover filter at 12db/oct. Cone made of poly injection, SOSPENSIONE IN GOMMA and central phase switch. Dome magnetic tweeter sized 20mm (EX52K) and 25mm (EX62K)

excellence line

Altoparlanti subwoofer serie MS

La serie EX MS impiega una speciale sospensione in Foam appositamente disegnata per altissime potenze in gamma bassa e rinforzata per alte escursioni. Questo permette al cono, aiutato da uno speciale disegno e materiale del cestello, di mantenere bassissime distorsioni anche con altissime potenze.
Il doppio spider (centratore) minimizza la distorsione consentendo all'equipaggio mobile la massima escursione lineare. Uno speciale disegno del grande condotto di ventilazione permette altissime prestazioni in ogni condizione e soprattutto nel tempo.

Subwoofer speakers MS series

The MS wide and high density foam surround subwoofer made of materials and designed for ultra high powerful bass out, reinforced non-press pulp cones and high excursion wide surrounds, ensure the cone can handle tight, accurate bass, and impressive dynamic power with no distorsion feature like a modern die cast alloy basket. Polishing cut-edge frame appears more classic.
Double spider to minimize distorsion. An extended multiplayer voice coil to maximize liner excursion. Super abstraction of heat air-conductor design to keep stable running during a long time.

EX 300 MS

cod. 900-27

Altoparlante Subwoofer 300mm 2400Wpp. doppia bobina

Dual Coil 12" Subwoofwer 2400Wpp. speaker

excellence line

EX 250 MS

cod. 900-26

Altoparlante Subwoofer 250mm 1600Wpp. doppia bobina

Dual Coil 10" Subwoofwer 1600Wpp. speaker

	EX 300 MS	EX 250 MS
Fs	48 Hz	41 Hz
Re	1,81 Ohm	1,8 Ohm
Qms	8,2	6,23
Qes	0,91	0,56
Qts	0,82	0,52
Vas (Sd)	17 Lt	15 Lt
Mms	240 g	154 g
Cms	46 µM/Newton	99 µM/Newton
Bl	12 Tesla-M	11,2 Tesla-M
SPL	85 dB	84 dB

		EX 300 MS	EX 250 MS
Descrizione	*Description*	12" Subwoofer	1" Subwoofer
Magnete	*Magnet*	45OZ"2PCS	42.3OZ"2PCS
Bobina mobile	*Voice Coil*	65mm BASV	65mm BASV
Cono	*Cone*	Aluminum High-Density Foam Edge Cono in alluminio e bordo in Foam ad alta densità.	Aluminum High-Density Foam Edge Cono in alluminio e bordo in Foam ad alta densità.
Potenza di picco	*Peak Power*	2400W	1600W
Potenza massima	*Max power*	900W	600W
Potenza continua	*Rated power*	600W	400W
Risposta di Frequenza	*Frequency Response*	40-2KHz	45-2KHz
Pressione sonora (1m/w)	*Spl(1m/w)*	85dB	84dB
Diametro interasse dei fori di fissaggio	*Dyameter center distance of hole fixage*	323,50mm	272mm
Diametro Interno	*Internal diameter*	282mm	240mm
Profondità di installazione	*Depth installation*	186,30mm	174,80mm

excellence line

Altoparlanti Subwoofer serie LS

La serie EX LS impiega una speciale sospensione in Foam appositamente disegnata per altissime potenze in gamma bassa e rinforzata per alte escursioni. Questo permette al cono, aiutato da uno speciale disegno del cestello, di mantenere basse distorsioni anche con alte potenze. Uno speciale disegno delle espansioni polari permette grandi escursioni lineari. Il sistema di ventilazione delle bobine mobili garantisce grande durata anche ad elevate potenze.

Subwoofer speakers LS series

The LS wide and high density foam surround subwoofer made of materials and designed for ultra high powerful bass out, reinforced non-press pulp cones and high excursion wide surrounds, ensure the cone can handle tight, accurate bass, and impressive dynamic power with no distorsion feature like texture powder-coated stamped basket. The yoke with bump to maximize liner excursion

EX 300 LS

cod. 900-13

Altoparlante Subwoofer 300mm 1600Wpp. doppia bobina

Dual Coil 12” Subwoofwer 1600Wpp. speaker

	EX 300 LS	EX 250 LS
Fs	33 Hz	30 Hz
Re	1,8 Ohm	1,8 Ohm
Qms	6,1	5,51
Qes	0,54	0,45
Qts	0,49	0,41
Vas (Sd)	49 Lt	35 Lt
Mms	168 g	121,2 g
Cms	130 µM/Newton	230 µM/Newton
Bl	10,9 Tesla-M	9,6 Tesla-M
SPL	87	85

excellence line

EX 250 LS

cod. 900-12

Altoparlante Subwoofer 250mm 1200Wpp. doppia bobina

Dual Coil 10” Subwoofwer 1200Wpp. speaker

		EX 300 LS	EX 250 LS
Descrizione	*Description*	12” subwoofer	10” subwoofer
Magnete	*Magnet*	51Oz	48.7Oz
Bobina mobile	*Voice Coil*	50mmBASV	50mmBASV
Cono	*Cone*	Pp ad iniezione ad alta densità con sospensione in foam Pp injection High-density foam edge	Pp ad iniezione ad alta densità con sospensione in foam Pp injection High-density foam edge
Potenza di picco	*Peak Power*	1600W	1200W
Potenza massima	*Max power*	600W	450W
Potenza continua	*Rated power*	400W	300W
Risposta in frequenza	*Frequency Response*	30-2KHz	30-2KHz
Pressione sonora 1m/1w	*Spl(1m/w)*	86dB	86dB
Diametro interasse dei fori di fissaggio	*Dyameter center distance of hole fixage*	303mm	250mm
Diametro interno	*Internal diameter*	279mm	231mm
Profondità di installazione	*Depth installation*	156mm	136mm

excellence line

PR 6903 HS

cod. 900-07

Altoparlante Triassiale 150x230mm 3Vie 180Wpp.

6x9” 3-Way Triaxial 180Wpp. speaker

PR 602 HS

cod. 900-06

Altoparlante coassiale 165mm 2Vie 100Wpp.

6,5” 2-Way coaxial 100Wpp. speaker

professional line

		PR 6903 HS	PR 602 HS
Descrizione	*Description*	6x9” 3 vie triassiali 6x9” 3-Way Triaxial	6,5” 2 vie coassiali 6,5” 2-Way Coaxial
Magnete	*Magnet*	12,6OZ	10OZ
Bobina mobile	*Voice coil*	25mm KSV	25mm KSV
Cono	*Cone*	Pp ad iniezione con sospensione in gomma Pp Cone rubber edge	Pp ad iniezione con sospensione in gomma Pp Cone rubber edge
Midrange	*Midrange*	2 1/2” PEI	
Tweeter	*Tweeter*	13mm PEI	13mm PEI
Potenza di picco	*Peak power*	180W	100W
Potenza massima	*Max power*	60W	45W
Risposta di frequenza	*Frequency response*	50÷20KHz	70÷20KHz
Pressione sonora (1m/1w)	*Spl (1m/1w)*	86dB	86dB
Diametro interasse dei fori di fissaggio	*Dyameter center distance of hole fixage*	-----	156,5mm
Diametro interno	*Internal diameter*	220x152 mm	145mm
Profondità di installazione	*Depth installation*	82mm	60,5mm

PR 502 HS

cod. 900-05

Altoparlante coassiale 130mm 2Vie 80Wpp.

5” 2-Way coaxial 80Wpp. speaker

PR 402 HS

cod. 900-04

Altoparlante coassiale 100mm 2Vie 60Wpp.

4” 2-Way coaxial 60Wpp. speaker

professional line

		PR 502 HS	PR 402 HS
Descrizione	*Description*	5” 2 vie coassiali 5” 2-Way Coaxial	4” 2 vie coassiali 4” 2-Way Coaxial
Magnete	*Magnet*	5,4OZ	4,4OZ
Bobina mobile	*Voice coil*	25mm KSV	20mm KSV
Cono	*Cone*	Pp ad iniezione con sospensione in gomma Pp Cone rubber edge	Pp ad iniezione con sospensione in gomma Pp Cone rubber edge
Midrange	*Midrange*		
Tweeter	*Tweeter*	13mm PEI	13mm PEI
Potenza di picco	*Peak power*	80W	60W
Potenza massima	*Max power*	30W	25W
Risposta in frequenza	*Frequency response*	80÷20KHz	95÷20KHz
Pressione sonora 1m/1w	*Spl (1m/1w)*	85dB	84dB
Diametro interasse dei fori di fissaggio	*Dyameter center distance of hole fixage*	134,9mm	116mm
Diametro interno	*Internal diameter*	119,8mm	94mm
Profondità di installazione	*Depth installation*	47mm	43,5mm

Altoparlanti Subwoofer serie CH

La serie EX LS ha una speciale sospensione in gomma appositamente disegnata per alte potenze in gamma bassa. Questo permette al cono, aiutato da uno speciale disegno del cestello, di mantenere basse distorsioni anche con alte potenze. Uno speciale disegno delle espansioni polari permette grandi escursioni lineari.

Subwoofer speakers CH series

The LS wide and high density rubber surround subwoofer made of materials and designed for high powerful bass out, ensure the cone can handle tight, accurate bass, and impressive dynamic power with no distorsion feature like texture powder-coated stamped basket. The yoke with bump to maximize liner excursion

PR 300 CH

cod. 900-11

Altoparlante Subwoofer 300mm 480Wpp.

12” Subwoofwer 480Wpp. speaker

	PR 300 CH	PR 250 CH
Fs	32 Hz	37 Hz
Re	3,1 Ohm	3,1 Ohm
Qms	5,65	3,89
Qes	0,62	0,92
Qts	0,56	0,74
Vas (Sd)	76 Lt	48 Lt
Mms	120 g	69 g
Cms	207 µM/Newton	261 µM/Newton
Bl	11 Tesla-M	7,38 Tesla-M
SPL	88 dB	86 dB

professional line

PR 250 CH

cod. 900-10

Altoparlante coassiale 130mm 2Vie 80Wpp.

5” 2-Way coaxial 80Wpp. speaker

		PR 300 CH	PR 250 CH
Descrizione	*Description*	12” subwoofer	10” subwoofer
Magnete	*Magnet*	42,7 Oz	30 Oz
Bobina mobile	*Voice Coil*	50mmKSV	50mmKSV
Cono	*Cone*	Pp ad iniezione ad alta densità con sospensione in gomma Pp injection High-density rubber edge	Pp ad iniezione ad alta densità con sospensione in gomma Pp injection High-density rubber edge
Potenza di picco	*Peak Power*	480W	400W
Potenza massima	*Max power*	180W	150W
Potenza continua	*Rated power*	120W	100W
Risposta in frequenza	*Frequency Response*	35-2KHz	40-2,5KHz
Pressione sonora 1m/1w	*Spl(1m/w)*	88dB	85dB
Diametro interasse dei fori di fissaggio	*Dyameter center distance of hole fixage*	296mm	244mm
Diametro interno	*Internal diameter*	275mm	223mm
Profondità di installazione	*Depth installation*	126mm	110mm

professional line

EX 20 TW

cod. 900-29

Tweeter a cupola 3/4” 4Ω 120Wpp. con filtro passa alto

3/4” 4Ω 120Wpp. Dome Tweeter with hi-pass filter

Caratteristiche

Corpo tweeter orientabile
Magnete al neodimio ad alta potenza
120W di potenza di picco
Risposta in frequenza 6KHz÷20KHz con filtro a corredo

Features

Swivel Mesh with Flat/Angle Base
High Power Neodymium Magnet
120 Watts Peak Power
6KHz÷20KHz frequency range w/filter contemplated in the box

tweeter

interfaces

Avvertenze:
L'installazione delle interfacce può comportare sia il collegamento che l'intervento all'interno delle apparecchiature originali e non dei veicoli. Per queste operazioni è necessaria specifica competenza tecnica e professionale. Devono pertanto essere valutate, relativamente a condizioni di garanzia e norme di sicurezza del veicolo, ed effettuate da personale specializzato.
Clarita S.p.A. non è responsabile di eventuali violazioni delle norme di sicurezza stabilite dalle autorità competenti o dal produttore del veicolo nonché di eventuali violazioni delle condizioni di garanzia del veicolo , o di sue parti, stabilite dai rispettivi produttori.
I sistemi elettrici ed elettronici dei veicoli sono in costante evoluzione e subiscono in modo continuo modifiche, aggiornamenti ed evoluzioni. In alcuni casi vengono anche prodotte serie speciali con differenti hardware e software elettronici rispetto alle versioni di base. In questi casi, potrebbero verificarsi parziali o totali incompatibilità tra quanto contenuto nelle tabelle e/o descrizioni delle funzionalità specifiche, delle interfacce o parti accessorie, di questo catalogo e le vetture a cui sono riferite. Clarital S.p.A., pur essendo costantemente impegnata nell'adeguamento delle compatibilità dei prodotti con i veicoli, non è responsabile di incompatibilità parziali o totali dovute ad aggiornamenti, nuovi modelli o serie speciali non ancora acquisiti dai laboratori di progettazione e produzione dei prodotti distribuiti.

Warnings:
To install these interfaces, both OEM and after-market ones, operations and connections inside the vehicle units could be needed.
Fort these operations, a specific technical knowledge is requested, so only professionists and specialized technicians have to check them and verify guarantee and security conditions too.
Clarital S.p.A is not responsible for any inappropriate or dangerous operations on the unit, according to the specialized organization or car producer rules. At the same time, guarantee conditions won't be valid if misfunctions have been caused by inappropriate operations.
Electrical and electronic devices evolve and change continuosly and sometimes units with special features are produced, and their hardwares and softwares are different from standard versions: partial or total incompatibility could be founded between table contents and/or interfaces (and accessories) functions described in this catalogue and vehicles which they are refered to.
Although Clarital S.p.A. is always involved in updating products compatibility with vehicles, Clarital S.p.A is not responsible for incompatibilities mentioned above, caused by updates, or special and new series not acquired by technical laboratories yet.

AM 1201
cod. 557-97
MERCEDES

ADATTATORE MERCEDES

L'adattatore AM1201 consente la connessione di una sorgente audio/video al sintonizzatore TV originale. Entrambi gli ingressi AV1 e AV2 possono essere connessi ad un adattatore AM1201. Questi ingressi sono selezionabili dal menu del sistema di navigazione.

Each of the video-inputs AV1 and AV2 can be connected with the item 1201. Those inputs are selectable in the menu of the navigation system. The blue RCA plug is the video CSCC input (1VSS). The sound signal is connected with the red (right channel) and the black (left channel) RCA signal input.

AM 1205
cod. 550-98
MERCEDES

ADATTATORE MERCEDES

Adattatore per monitor add. per vetture Mercedes Benz dotate di Tuner TV mod. 3900/3901. L'adattatore AM 1205 consente la connessione di un monitor aggiuntivo al sintonizzatore TV originale.

Item 1205 is connected with the ISO inputs B and C. The blue RCA plugs is the video CSCC output (1Vss). The RCA signal output for the right channel is red, the left channel is black.

AM 1206
cod. 551-01
MERCEDES

ADATTATORE MERCEDES

Adattatore per vetture Audi/VW dotate di tuner TV mod. 4DO 919 146B (Audi) e 3B0 919 146 (VW). L'adattatore AM1206 consente la connessione di due monitor aggiuntivi al sintonizzatore TV originale. La connessione avviene tramite il connettore del sistema di navigazione.

Module for cars fitted with TV tuner 4D0 919 146B(Audi) and 3B0 919 146 (VW). Two screens (PAL) for the back seats can be connected to the original TV tuner with the 54 pole connector.

AM 1218
cod. 551-74
AUDI
VOLKS WAGEN
SEAT

INTERFACCIA AUX-IN AUDI/VW

L 'interfaccia simula l'esistenza di un CD changer e fa attivare gli ingressi audio della sorgente di serie. E 'quindi possibile alimentare il segnale audio di un lettore DVD o MP3 portatile. E 'adatto a tutte le autoradio di serie AUDI (tranne la Delta) e Volkswagen dotate di connettore Mini Iso e MOST (Audi
Chorus II, Concert II e Navi Plus RNS-E DVD 16:9,VW Beta 5, Gamma 5, Beetle, Delta 6 e MFD).

The interface emulated a CD changer and makes the OEM head unit activate its audio inputs.It is then possible to feed in the audio signal of e.g. a MP3 player or portable CD player. Suitable for Audi Chorus II, Concert II,
Navigation Plus RNS-E, VW Beta 5, Gamma 5, Beetle, Delta 6, MFD.

AM 1230
cod. 551-03
AUDI
VOLKS WAGEN

ADATTATORE AUDI/VW

Adattatore per collegare una sorgente Audio/Video al TV-tuner Audi (mod.4DO 919 146B) e VW (mod.3B0 919 146) di primo equipaggiamento.

The video and the sound input of the original TV tuner could both be connected with other video sources.This TV tuner can handle the usual analogue video signals. (For Volkswagen and Audi cars).

AM 1251
cod. 551-96
BMW

ADATTATORE A/V BMW X MONITOR

Interfaccia che consente d'installare un sistema video addizionale ad un TUNER TV originale BMW così come un monitor addizionale per i passeggeri posteriori. Il tuner ha un AUX-IN in mono (no stereo7 e un'uscita video per un monitor posteriore addizionale.

This adapter allows the connection of additional video systems to an original BMW TV Tuner as well as additional screerns for the backseat paggengers. This Tuner has got an AUX-IN able to process a standard audio (mono) and video signal and a TV out for the back screens.

AM 1254
cod. 551-98
BMW

ADATTATORE AUX-IN BMW E46

Interfaccia che consente di collegare un DVD o un MP3 all'AUX-IN audio dell'autoradio di serie, evitando in questo modo l'installazione del modulatore FM. Idoneo per E46 (serie 3 dal 09/2002) con radio Business CD, software 8.1 in poi e per autoradio con connettore PIN rotondo.

AUX-IN adapter to feed in the audio signal of e.g. a MP3 player or CD player. Suitable for E46 from 9/02 on with radio Business CD, software 8.1 on as well as roundin connector.

AM1255

cod. 552-00

BMW

ADATTATORE AUX-IN BMW E39-E5

Interfaccia che consente di collegare un DVD o un MP3 all'AUX-IN audio dell'autoradio di serie, evitando in questo modo l'installazione del modulatore FM. Idoneo per E39 (serie 5 dal 09/2002), E53 (serie X5) con radio
Business CD, software 8.1 in poi e per autoradio con connettore MOST.

AUX-IN adapter to feed in the audio signal of e.g. a MP3 player or CD player. Suitable for E39 from 9/02 on, E53 with radio Business CD, software 8.1 on as well as MOST connector.

AM1256

cod. 552-02

BMW

ADATTATORE AUX-IN BMW E39

Interfaccia che consente di collegare un DVD o un MP3 all'AUX-IN audio dell'autoradio/monitor per la navigazione di serie, evitando in questo modo l'installazione del modulatore FM. Idoneo per E46 (serie 3 dal 09/2002), E39 (serie 5 dal 09/2002, E53 (serie X5) con radio Board monitor SA601, Sa602, Sa609 con software 8.1.

AUX-IN adapter to feed in the audio signal of e.g. a MP3 player or CD player. Suitable for E39 from 9/02 on, E46 from 09/02 on, E53 with radio Board monitor SA601, SA602, Sa609 with software 8.1 on.

AM1265

cod. 551-92

BMW
MINI COOPER

INTERFACCIA NAVY BMW Z4

Interfaccia che consente di installare un DVD od un altro sistema video ad un sistema di navigaizione BMW da 16:9 con connettore MOST sull'unità radio quando non è installato il TV tuner originale. L'interfaccia converte il segnale analogico (CVBS) in un segnale digitale (RGB), sia PAL che NTSC. Il segnale audio è prelevato dal lettore posto dietro il monitor: la riproduzione è quindi in stereo. Può essere installato su BMW Z4 e MINI con monitor di navigazione 16:9 MK III e MK IV.

To connect a DVD-player or an additional video system to the 16:9 BMW Navigation with MOST connection on the radio unit but without the original TV-tuner, the interface AM1265 is necessary. If converts the analogue picture signal (CVBS) into a digital (RGB) one and is suitable for PAL and NTSC standard. For feeding in the audio signal, the signal path from the cassette player is used. Reproduction of audio is consequently possible in stereo.
AM1265 can be installed in the following cars: BMW Z4, MINI with 16:9 MK III and MK IV navigation.

AM1266

cod. 551-94

BMW

INTERFACCIA NAVY BMW X3 16:9

Interfaccia che consente di installare un DVD od un altro sistema video ad un sistema di navigaizione BMW X3 da 16:9 MK III e MK IV con connettore MOST sull'unità radio quando non è installato il TV tuner originale. L'interfaccia converte il segnale analogico (CVBS) in un segnale digitale (RGB), sia PAL che NTSC.Il segnale audio è prelevato dal lettore posto dietro il monitor: la riproduzione è quindi in stereo.

To connect a DVD-player or an additional video system to the 16:9 MK III and MK IV BMW X3 Navigation with MOST connection on the radio unit but without the original TV-tuner, the interface AM1266 is necessary. If converts the analogue picture signal (CVBS) into a digital (RGB) one and is suitable for PAL and NTSC standard. For feeding in the audio signal, the signal path from the cassette player is used. Reproduction of audio is consequently possible in stereo.

AM1270

cod. 552-04

BMW
ROVER
LAND ROVER

INTERFACCIA SBLOCCO TELECAMERA

Adattatore per collegare una telecamera al sistema 16:9 e DVD Drive con TV tuner originale. Idoneo per E46 (serie 39), E39 (serie 5 fino al 2003),
E53 (X5), E38 (serie 7 fino al 2001), Range Rover e Rover 75 con Tv tuner originale.

Module to connect a rear view camera to 16:9 and DVD drive with original TV tuner. Useful for E46 (3 serie), E39 (5 serie), E53 (X5), E38 (7 serie), Range Rover and Rover 75 with original TV tuner.

AM1280

cod. 552-06

AUDI
PORSCHE
MERCEDES
SKODA
VOLKS WAGEN
BMW
PEUGEOT
BENTLEY

INTERFACCIA SBLOCCO INGRESSO

Adattatore per collegare una telecamera al sistema 16:9 e DVD drive con TV tuner originale. Idoneo per:
AUDI A3, A4 con 16:9 DVD Navy Plus RNS-E.
BENTLEY Continental GT.
BMW E60 (serie 5 dal 2003), E65 (serie 7 dal 2002) con TV tuner originale.
MERCEDES Classe C (W203), Classe E (W210 fino al 2001)
con TV tuner originale.
MERCEDES Classe E (W211 dal 2002), con sistema Comand APS220.
PORSCHE Cayenne con PMC 2.1 e TV tuner originale.
VW con MFD2/RNS2 16:9, Phaeton.

Module to connect a rear view camera to 16:9 and DVD drive with original TV tuner. Useful for :
AUDI A3, A4 with 16:9 DVD Navy Plus RNS-E.
BENTLEY Continental GT.
BMW E60 (5 serie), E65 (7 serie) with original TV tuner.
MERCEDES C Class (W203), E Class (W210) with original TV tuner.
MERCEDES E Class (W211) with Comand APS220.
PORSCHE Cayenne with PMC 2.1 and original TV tuner.
VW with MFD2/RNS2 16:9, Phaeton.

AM1412

cod. 551-80

AUDI
VOLKS WAGEN
SKODA

INTERFACCIA A/V AUDI/VW

L'adattatore AM1412 consente la connessione di un dispositivo audio/video (DVD, VHS...) al sistema di navigazione originale Audi (Navy-Plus) e Volkswagen (Navigation System MFD) privo di sintonizzatore TV originale. L'ingresso AUX deve essere abilitato (selezionare Audio/Video su ON)

With the item 1412 you can connect a video/audio source (DVD-player, playstation, camera, etc...) to the Volkswagen MFD-navigation and the Audi Navi-plus. The AUX-in of the navigation (marker) serves as input. The AUX-in has to be activated in the menu (set audio/video to ON) if the display TV/Video in the menu PIN 2 of the adapter has to be supplied with voltage.

AM1414

cod. 551-82

AUDI
VOLKS WAGEN
SKODA

INTERFACCIA NAVY AUDI/VW

Con il modello AM1414 è possibile installare una sorgente A/V esterna (Lettore DVD, Lettore VHS, Playstation, ecc...) al Sistema di Navigazione 16:9 Volkswagen.

With the item 1414 you can connect a video/audio source (DVD-player, playstation, camera, etc...) to the Volkswagen 16:9 Navigation.

AM1417

cod. 551-84

AUDI

ADATTATORE A/V AUDI 16:9

Adattatore per collegare una sorgente AV ai sistemi di navigazione Audi Navi-Plus RNS-E in 16:9 senza il TV Tuner originale.

A/V adapter for Audi 16:9 navigation system Navy-Plus RNS-E without OEM TV Tuner.

AM1440

cod. 551-76

MERCEDES

INTERFACCIA COMM. 2.0 MERCEDES

L'adattatore 1440 consente la connessione di un qualsiasi dispositivo audio/video (lettore DVD, sintonizzatore TV, ecc...) al sistema di navigazione originale Comand 2.0 in assenza del sintonizzatore TV originale. Il segnale video deve essere formato televisivo PAL e la connessione deve essere effettuata utilizzando un cavo RCA di qualità per una visione ottimale. L'ingresso è selezionabile premendo brevemente il tasto TV.

With the item 1440 you can connect a video/audio source (DVD-player, playstation, camera, etc...) to the Mercedes Benz Navigation Comand 2.0. The tuner connection (plugs C1 and C2) of the navigation can be used
thanks to the adapter. The TV-in has to be activated (TV botton).

AM1441

cod. 551-86

MERCEDES

INTERFACCIA COMM. 2.0 MERCEDES

Adattatore per collegare una sorgente A/V al Sistema Comand 2.5 senza TV tuner originale. In alcuni casi il seguente video deve essere attivato da un'officina Mercedes.

Multimedia interface for connection of an external A/V source with COMAND 2.5 when no original TV tuner is installed. Converts PAL/NTSC signal in digital one.

AM1550

cod. 553-51

PORSCHE
MERCEDES
BMW

INTERFACCIA MERCEDES/ BMW/ PORSCHE

Interfaccia con tecnologia MOST che consente di collegare una sorgente audiovideo a vari sistemi di navigazione non provvisti di TV Tuner originale:
BMW Serie 3 (E90), Serie 5 (E60) e Serie 6 (E63) provvisti di sistema di navigazione professional
MERCEDES Classe A (W169) e Classe B (W245) dotate di COMAND APS NTG2
MERCEDES Classe C (W203) e Classe CLK (W209-per auto dall'Aprile 2004 in poi) dotate di COMAND APS NTG2
MERCEDES Classe M (W164), Classe GL (X164) e Classe R (W251) dotate di COMAND APS NTG2
MERCEDES VITO dotato di COMAND APS NTG2
MERCEDES Classe E (W211) e CLS (W219) dotato di COMAND APS NGT1*
PORSCHE Cayenne con Navigatore PCM 2.1
La trasmissione del segnale audio avviene in forma digitale e pertanto massimamente fedele e priva di disturbi.
Per installazione su BMW è necessario attivare l'ingresso video tramite l'interfaccia AM1590.

MOST interface to connect an audio/video source to navigation systems not provided with a OEM TV Tuner:
BMW: 3 (E90), 5 (E60), 6 (E63) series provided with navigation system professional
MERCEDES: Class A (W169) Class B (W245) provided with COMAND APS NTG2
MERCEDES Class C (W203) e Class CLK (W209-car from April 2004 on forward) provided with COMAND APS NTG2
MERCEDES Class M (W164), Class GL (X164) and Class R (W251) provided with COMAND APS NTG2
MERCEDES VITO provided with COMAND APS NTG2
*MERCEDES Class E (W211) e CLS (W219) provided with COMAND APS NGT1**
PORSCHE Cayenne provided with Navigation system PCM 2.1
Audio signal trasmission is digital, so in highest fidelity and without disturbs.
Interface AM1590 is needed to activate video input on BMW vehicles.

AM EN 700

cod. 553-07

AUDI

INTERFACCIA AUDI SERIE A8/A6/Q7

Interfaccia di ingresso video e selezione audio che consente il collegamento a A6 - C6 (2004 ~) A8 - D3 (2004 ~) Q7 (2007 ~) di:
3 Sorgenti Audiovideo
1 Telecamera retrovisore
1 Navigatore RGB (o altra sorgente RGBs)
2 Monitors supplementari
I segnali video, che possono essere PAL o NTSC, vengono convertiti in RGB ed inviati al monitor originale mentre i segnali audio vengono solamente commutati per essere trasmessi al sistema della vettura con un modulatore RF (via FM), oppure in caso di presenza del TV tuner originale attraverso l'ingresso
Aux in dello stesso.
Se corredata dell'accessorio "Cavo bypass video", sulle vetture A6 ed A8 può essere bypassato la sorgente video originale.

Video interface and audio selector.
Following devices can be connected to A6 – C6 (2004 -) A8 – D3 (2004-) Q7 (2007 -):
N° 3 audio/video sources
N° 1 rear monitor
N° 1 RGB navigator (or any other RGB source)
N° 2 additional monitors
Video signals, PAL or NTSC, can be transformed in RGB signals and then they will be send to the OEM monitor.
Instead, audio signals will be only switched over to be sent to car system through a RF modulator (via FM), or, trought the OEM TV Tuner AUX-In input,
just in case a OEM TV tuner will be present.
If the interface is provided with a "video bypass cable", OEM video source can be bypassed on models A6 and A8.

AM EN702

cod. 552-59

BMW

INTERFACCIA BMW SERIE 7

Interfaccia di ingresso video e selezione audio che consente il collegamento a Serie 7- E65 (2002 ~) Serie 7 passo lungo - E66 (2002 ~) di:
2 Sorgenti Audiovideo
1 Telecamera retrovisore
1 Navigatore RGB (o altra sorgente RGBs)
I segnali video, che possono essere PAL o NTSC, vengono convertiti in RGB ed inviati al monitor originale mentre i segnali audio vengono solamente commutati per essere trasmessi al sistema della vettura con un modulatore RF (via FM).

Video interface and audio selector.
Following devices can be connected to 7 serie E65 (2002 ~) 7 serie - E66 (2002 ~):
N° 2 audio/video sources
N° 1 rear monitor
N° 1 RGB navigator (or any other RGB source)
Video signals, PAL or NTSC, can be transformed in RGB signals and then they will be send to the OEM monitor.
Instead, audio signals will be only switched over to be sent to car system just through a RF modulator (via FM).

AM EN703

cod. 552-49

MERCEDES

INTERFACCIA MERCEDES CLASSE E (W211)

Interfaccia di ingresso video e selezione audio che consente il collegamento a
Classe CLS - W219 (2003 ~) Classe E - W211 Classe SLK - R171 (2006 ~) di:
1 Sorgente Audiovideo
1 Sorgente Audiovideo o telecamera retrovisore
1 Navigatore RGB (o altra sorgente RGBs)
1 Monitor supplementare
I segnali video, che possono essere PAL o NTSC, vengono convertiti in RGB ed inviati al monitor originale mentre i segnali audio vengono solamente commutati per essere trasmessi al sistema della vettura con un modulatore RF (via FM).

Video interface and audio selector.
Following devices can be connected to
Class CLS - W219 (2003 ~) Class E - W211 Class SLK - R171 (2006 ~):
N° 1 audio/video source
N° 1 audio/video source or n° 1 rear monitor
N° 1 RGB navigator (or any other RGB source)
N° 1 additional monitor
Video signals, PAL or NTSC, can be transformed in RGB signals and then they will be send to the OEM monitor.
Instead, audio signals will be only switched over and transmitted to the car system through a RF modulator (via FM).

AM EN704

cod. 552-48

MERCEDES

INTERFACCIA MERCEDES CLASSE S (W220)

Interfaccia di ingresso video e selezione audio che consente il collegamento a Classe CL - C215 (2005 ~) Classe S - W220 (2004 - 2006) di:
1 Sorgente Audiovideo
1 Sorgente Audiovideo o telecamera retrovisore
1 Navigatore RGB (o altra sorgente RGBs)
1 Monitor supplementare
I segnali video, che possono essere PAL o NTSC, vengono convertiti in RGB ed inviati al monitor originale mentre i segnali audio vengono solamente commutati per essere trasmessi al sistema della vettura con un modulatore
RF (via FM).

Video interface and audio selector.
Following devices can be connected to Class CL - C215 (2005 ~)
Class S - W220 (2004 - 2006):
N° 1 audio/video source
N° 1 audio/video source or n° 1 rear monitor
N° 1 RGB navigator (or any other RGB source)
N° 1 additional monitor
Video signals, PAL or NTSC, can be transformed in RGB signals and then they will be send to the OEM monitor.
Instead, audio signals will be only switched over and transmitted to the car system through a RF modulator (via FM).

AM EN707

cod. "Annunciato"

LAND ROVER

LAND ROVER DISCOVERY 3 RANGE ROVER RANGE ROVER SPORT NUOVA FREELANDER

2 Ingressi A/V
1 Ingresso telecamera
1 Video

N°2 audio/video souce
N°1 rear monitor
N°1 video input

AM 1282

cod. 552-77

INTERFACCIA PER AM1280

Cablaggio opzionale per interfaccia AM1280 che consente di semplificare l'installazione su Audi A3 - Typ 8P (2003 ~) A4 - B7 (2004 ~).

Optional set of cables for AM1280 interface: it's useful to simplify the installation with Audi A3 - Typ 8P (2003 ~) A4 - B7 (2004 ~).

AM 1283

cod. 552-78

INTERFACCIA PER AM1280

Cablaggio opzionale per interfaccia AM1280 che consente di semplificare l'installazione sulla sola BMW serie 5.

Optional set of cables for interface AM1280: it's useful to simplify th installation with BMW 5 serie only.

AM 1284

cod. 552-79

INTERFACCIA PER AM1280

Cablaggio opzionale per interfaccia AM1280 che consente di semplificare l'installazione su Peugeot 407
(2004 ~).

Optional set of cables for AM1280 interface. It's useful to simplify installation with Peugeot 407 (2004 ~).

AM 1285

cod. 552-80

INTERFACCIA PER AM1280

Cablaggio opzionale per interfaccia AM1280 che consente di semplificare l'installazione su Porche Cayenne (2002 ~).

Optional set of cables for AM1280 interface. It's useful to simplify installation with Porsche Cayenne (2002 ~).

AM 1286

cod. 552-82

INTERFACCIA PER AM1280

Cablaggio opzionale per interfaccia AM1280 che consente di semplificare l'installazione su Mercedes:
Classe A - W169 (2005 ~) Classe B - W245 (2005 ~) Classe C - W203 (2000-2006)
Classe CLK - W209 (2002 ~) Classe CLS - W219 (2004 ~) Classe E - W210 (1995-2002) Classe E - W211 (2003 ~)
Classe M - W164 (2005 ~) Classe R - W251 (2006 ~) Classe SL - R230 (2001 ~) Classe SLK - R171 (2004 ~).
Solo per i modelli equipaggiati con Comand 2.0 e tuner TV originale.

Optional set of cables for AM1280 interface. It's useful to simplify installation with Mercedes, but only for model equipped
with Comand 2.0 and original TV tuner:
Class A - W169 (2005 ~) Class B - W245 (2005 ~) Class C - W203 (2000 - 2006) Class CLK - W209 (2002 ~)
Class CLS - W219 (2004 ~) Class E - W210 (1995 - 2002) Class E - W211 (2003 ~) Class M - W164 (2005 ~)
Class R - W251 (2006 ~) Class SL - R230 (2001 ~) Class SLK - R171 (2004 ~).

AM EN7001

cod. 547-75

Cavo bypass video

AM EN7011

cod. 552-99

Cavo prolunga LVDS

AM EN7012

cod. 553-11

Modulo per linea can che collegato alla interfaccia Interf. BMW serie 3/5/6 (E60) consente di effettuare le selezioni video
tramite il comando originale della vettura.

Can- line device for BMW interface 3/5/6 series (E60), useful to do video selections through OEM control signal.

AM 1590

cod. 553-57

Attivatore dell'ingresso TV sulle sole vetture BMW compatibili, da utilizzarsi unitamente all'interfaccia AM 1550.
L'articolo può essere utilizzato 20 volte per attivare o disattivare l'ingresso TV (superato questo limite non sarà più utilizzabile).

TV input activator for BMW cars comptaible only. AM 1550 is needed with this interface.
This item can be used 20 times at maximum, to activate or disactivate the TV input (once this limit will be reached, this
item won't never be usable).

AM 1601

cod. 553-59

Ponte per fibra ottica da utilizzarsi unitamente all'interfaccia AM 1550 sulle sole vetture BMW compatibili e che non presentino ulteriori componenti MOST oltre al sistema di navigazione Professional.

Fiber glass bridge for BMW cars compatible only and equipped with Professional navigation system. Other MOST components
mustn't be present. AM 1550 is needed with this interface.

AM 1559

cod. 553-61

Cavo sdoppiatore RCA video da utilizzarsi unitamente all'interfaccia AM 1550 quando richiesto dall'installazione (1 femmina - 2 maschi).

RCA video splitter cable. In some kind of installations AM 1550 could be needed with this interface (1 female-2 males).

interfaces accessories

AM SWRC08 analogica

cod. 553-54

Interfaccia analogica per utilizzare i comandi a volante resistivi originali della vettura sulle autoradio Audiomedia e Clarion predisposte per questa funzione.
Per la compatibilità delle autovetture ed i segnali disponibili consultare la apposita tabella AMSWRC08 Analogico.

Analogic interface to use OEM steering wheel resistive remote controls for radio Clarion and Audiomedia prepared for this function.
For compatibility with car models and available signals, see the list analogic AM SWRC08.

AM SWRC08 can bus

cod. 553-53

Interfaccia Can Bus per utilizzare i comandi a volante originali della vettura sulle autoradio Audiomedia e Clarion predisposte per questa funzione.
L'interfaccia, per molte autovetture rende disponibili anche i segnali: Accessori, Illuminazione, Segnale odometrico, Segnale di retromarcia, Freno a mano.
Per la compatibilità delle autovetture ed i segnali disponibili consultare la apposita tabella AMSWRC08 CanBus.

Can Bus interface to use OEM steering wheel resistive remote controls for radio Clarion and Audiomedia prepared for this function.
Following signals are available too, thanks to this interface: Accessories, lighting, speed sensor signal, reverse signal, parking brake.
For compatibility with car models and available signals, see the list Can Bus AM SWRC08.

Steering Wheel contros

AM 74300

cod. 554-09

INTERFACCIA I-POD

AM74300 è un dispositivo che permette di collegare il player Apple iPod sia alle autoradio di serie che alle autoradio aftermarket installate nelle vetture.
Il modulo è universale.
E' posibile collegare i player iPod, iPod MINI, iPod NANO di 4 e 5 generazione con poche e semplici operazioni.
Con AM74300 possiamo controllare l'iPod in tutte le sue funzioni direttamente dalla sua ghiera multifunzioni.
AM74300 è in grado di trasferire tutti i dati di testo dell'iPod al display della radio a cui è abbinato.
Possiamo vedere i titoli delle tracce scorrere direttamente sulla radio.
AM74300 ha una qualità audio equiparabile a quella cd!

AM74300 is a device that allows you to connect every Apple iPod player to the OEM and Aftermarket car autoradios.
It's a universal compatible unit
Thanks to the advanced technology we can connect our iPod with few simple operations.
With AM74300, we can control each iPod function directly with multifunction iPod pad.
The unique characteristic of AM74300 is its capability to transfer all the data text of the iPod to the autoradio display.
You can see songs titles slide on the radio display.



AM 72300

cod. 552-83

INTERFACCIA I-POD

Interfaccia che consente il collegamento di I-Pod ad un qualsiasi ingresso audio AUX-IN tramite due spine RCA.
L'interfaccia provvede alla ricarica dell' I-Pod ed alla separazione galvanica dei segnali audio, garantendo così la massima immunità ai rumori.
Non supporta i segnali video.

Interface for I-Pod connection to every kind of audio input AUX-IN, through 2 RCA plugs.
This interface allows recharging the I-Pod device and it's useful for audio signals galvanic separation.
Video signals can't be read by this interface.

AM 733T

cod. 554-01

INTERFACCIA I-POD

Telecomando per il controllo di Ipod Nano e Classic new 2007 con AM 73300

Remote control for AM73300 to manage iPod Nani and Classic new 2007

I-Pod interfaces

AM FMS9500E

cod. 465-10

KIT NAX9500 PER FMS476DD/ 466DD

Kit per il collegamento di NAX9500E a FMS476/466 composto da altoparlante di navigazione, ricevitore infrarosso, interfaccia muting audio, cavo di conversione RGB

Kit to connect NAX9500E to FMS476/466, composed as follows:
Navigation speaker, I/R receiver, muting audio interface, RGB converter cable.

AM FMS943

cod. 465-11

KIT NAX943 PER FMS476DD/ 466DD

Kit per il collegamento di NAX943DV a FMS476/466 composto da altoparlante di navigazione, ricevitore infrarosso, interfaccia muting audio, cavo di conversione RGB

Kit to connect NAX943DV to FMS476/466, composed as follows:
Navigation speaker, I/R receiver, muting audio interface, RGB converter cable.

AM K943

cod. 465-87

KIT NAX943 PER AMV275 AMK943

Kit per il collegamento di NAX943DV ad AMV275 composto da altoparlante di navigazione, interfaccia muting audio, adattatore Jack IR, cavo di prolunga IR, cavo RGB.

Kit to connect NAX943DV to AMV275VD composed as follows:
Navigation speaker, IR jack adapter, IR extension cable, RGB cable

AM DM01

cod. 546-57

AUTODIMMER

Modulo per il passaggio notte/giorno automatico su navigatori NAX e monitor VRX .
Consente di avere la visione diurna delle mappe anche con le luci accese e passare alla notturna automaticamente.

Device to switch over automatcally night/day with NAX navigators and VRX monitors.
Autodimmer allows maps day-vision with lights on too, and it also allows the automatic switch to nigh-vision.

AM MU02

cod. 546-67

AUTOMUTE PER NAX943DV E NAX9500E

Interfaccia che preleva, e rende disponibile in formato standard, il segnale di mute per la sorgente audio da NAX9500E e NAX943DV.

This interface catches mute signal and transforms it in the standard type for NAX9500E/NAX943DV audio sources.

AM C001

cod. 546-64

CAVO RGB NAX943DV E AMV275

Cavo di conversione RGB per NAX943DV e AMV275

RGB converter cable for NAX943DV and AMV275VD

AM C003

cod. 551-59

CAVO RGB M/ MINIDIN M/RCA 1,5MT

Cavo RGB M/minidin (NAX9500E) M/rca 1,5 mt.
Cavo di 1,5mt per la conversione da minidin a RCA del segnale video RGB del navigatore NAX9500E.

RGB M/minidin (NAX9500E) M/rca 1,5 mt cable.
Cable 1,5mt to convert minidin RGB NAX9500E video signal to RGB RCA video signal.

AM C004

cod. 551-57

CAVO DI PROLUNGA IR 5MT

Cavo di prolunga per segnali IR maschio-Maschio Jack 3,5mm per l'interconnessione IR di prodotti Audiomedia.

Extension cable 5 mt for IR signals Male- Male jack 3,5mm for the Audiomedia products IR interconnection.

AM GEA008

cod. 546-16

DIVISORE PER SEGNALE ODOMETRICO

Interfaccia che provvede a dividere, moltiplicare, amplificare, squadrare e d invertire il segnale odometrico, per adattare il segnale della vettura non standard all'ingresso del navigatore.

Speed pulse divisor
This device (for sinusoidal or rectangular signals) can divide, multiply, amplify, and invert speed pulse to adapt non-standard vehicle signal to navigation system input

AM SG01

cod. 420-87

SEPARATORE DI MASSE AUDIO

Separatore di masse audio per cavo AV composito 8P
Separatore di masse per ingressi AV Clarion con spina rotonda 8P

Audi ground isolator AV 8P composite cable
Ground isolator for Clarion AV inputs with round 8P plug

AM MSW01

cod. 453-40

ADATTATORE PER COMANDO MARINO

Interfaccia che consente il collegamento di uno o più telecomandi marini (fino a 5 con i relativi accessori) senza display a tutte le autoradio Clarion dotate di ingresso Jack 3,5mm per interfaccia comandi a volante.

Marina remote control adapter
This interface is useful to connect one or more marine remote controls (up to 5 remote controls and their accessories) without display to all Clarion radio models with Jack 3,5mm input for OEM steering wheel interface.

AM RCSW01

cod. 453-55

ADATTATORE PER RICEVITORE INFRAROSSO

Interfaccia che consente il collegamento del ricevitore infrarosso (CAA344) a tutte le autoradio Clarion dotate di ingresso Jack 3,5mm per interfaccia comandi a volante

Infrared receiver adapter
This interface is useful to connect the infrared receiver (CAA344) to all Clarion radio models with Jack 3,5mminput for OEM steering wheel interface

AM RV01

cod. 550-72

CAVO ADATTATORE TELECAMERA RCA DIN5P

Cavo per collegare una telecamera universale (RCA) alle interfacce Clarion CAA147/CAA188/CAA158

Camera adapter cable RCA Din5P
Cable needed to connect an universal camera (RCA) to Clarion interfaces CAA147/CAA188/CAA158

AM 661

cod. 550-85

SEPARATORE DI MASSE PASSIVO

Separatore di masse per sorgenti audio a separazione galvanica.
Consente di eliminare i disturbi elettrici dagli impianti con sistemi di masse accoppiate.
Il separatore non necessita di alimentazione.

Ground isolator for audio source with galvanic separation.
It allows electrical disturbs elimination from system with coupled ground.
Power supply is not needed for this item.

AM Aux-In

cod. 553-08

INTERFACCIA AUX-IN

Interfaccia per ricavare un ingresso AuxIn audio sulla linea CeNet Clarion 2000÷2005

Interface useful to create an audio AuxIn input for Clarion Ce-Net models (2000÷2005)

AM ATT01

cod. 421-06

CAVO RIDUTTORE DI SEGNALE AUDIO

Cavo per ridurre il segnale audio in uscita per lettori DVD con TV Tuner Clarion

Audio signal reducer
This cable reduce audio out signals for DVD player with Clarion TV Tuner

AM 17005

cod. 720-40

ADATTATORE AUTORADIO

Adattatore per autoradio amplificate con impianto Audi/VW con subwoofer

Adapter for amplified car radio installed with subwoofer on Audi/VW models

AM B01

cod. 466-79

PLANCIA PER 2DIN 2DIN FIXING BRACKET

Plancia per il fissaggio di varie sorgenti 2DIN: AMV397DD, AMV497DD, MAX678RVD, MAX668RVD, WXZ468R, ADZ628R, ADX5655RZ.
La confezione non contiene le cornici di finitura.

Fixing brackets for 2 DIN units. It's compatible with AMV397DD, AMV497DD, MAX678RVD, MAX668RVD, WXZ468R, ADZ628R, ADX5655RZ.
Trims plats the installation are not included in the box.

AM IP18

cod. 547-81

Cavo per collegamento IPod (per i soli prodotti specifici riferiti a questo codice)

Connection cable for IPod (Only for specific products referred to this code)

TABELLA COMPATIBILITÁ INTERFACCE AUDIOVIDEO

AUDI

Modello Veicolo	Funzione	Compatibilià	Modello Interfaccia	Codice Int.	Accessori	Codice Acc.
diversi	2 Uscite video + 1 uscita audio	Tuner TV originale modello 4DO 919 146B	AM1206	551-01	-	-
diversi	1 Ingresso audio	Sistema di navigazione Navi-Plus in 4:3 Non deve essere presente il tuner TV originale	AM1213	551-02	-	-
diversi	1 Ingresso audio	Compatibile con le radio modello : Chorus II, Concert II, Symphonie o il sistema di navigazione DVD Navigation Plus RNS-E in 16:9 Non deve essere presente il CD changer	AM1218 (sw. 1.0.1)	551-74	-	-
diversi + A6 - C5 (1997 - 2004)	2 Ingressi audio/video	Tuner TV originale modello 4DO 919 146B (Audi) 4:3 Tuner TV originale modello 4DO 919 146C (Audi) 16:9 Tuner TV originale modello 4DO 919 146D (Audi) 16:9	AM1230	551-03	-	-
A3 - 8P (2003 ~) A4 - B7 (2004 ~)	Rimuove il blocco del video in movimento	A3 Sistema di navigazione DVD RNS-E in 16:9 A4 Sistema di navigazione DVD RNS-E in 16:9	AM1280 (sw. 2.1.7)	552-06	Per semplificarne l'installazione è disponibile il cablaggio opzionale AM1282	-
diversi	1 Ingresso audio/video	Sistema di navigazione Navi-Plus in 4:3 Non deve essere presente il tuner TV originale	AM1412 (sw. 1.2.1)	551-80	-	-
diversi	1 Ingresso audio/video	Sistema di navigazione DVD Navi-Plus RNS-E in 16:9 Non deve essere presente il tuner TV originale	AM1417 (sw. 1.2.2)	551-84	-	-
A4 - B8 (2008 ~) A5 - 8T (2007 ~) A6 - C6 (2004 ~) A8 - D3 (2004 ~) Q7 - 4L (2007 ~)	2 Ingressi A/V 1 Ingresso telecamera 1 Ingresso VGA 1 Uscita A/V	Normalmente l'audio deve essere veicolato tramite un modulatore FM ad eccezione delle vetture provviste del tuner TV originale comprensivo di ingresso audio	AM EN700	553-07	E' disponibile il cablaggio opzionale in grado di visualizzare il tuner TV originale anche in movimento AM EN7001 Modulatore FM AM FM18	547-75 547-74

BMW

Modello Veicolo	Funzione	Compatibilià	Modello Interfaccia	Codice Int.	Accessori	Codice Acc.
diversi	1 Ingresso audio/video + 1 uscita audio/video	Tuner TV originale LEAR Videomodul II	AM1251	551-96	-	-
Serie 3 - E46 (09/2002 - 2004)	1 Ingresso audio	Radio Business CD con software 8.1 e successivi Il connettore della radio deve possedere i pin rotondi	AM1254	551-98	-	-
Serie 5 - E39 (09/2002 - 2003) X5 - E53 (09/2002 - 2006)	1 Ingresso audio	Radio Business CD con software 8.1 e successivi Connettore della radio MOST	AM1255	552-00	-	-
Serie 3 - E46 (09/2002 - 2004) Serie 5 - E39 (09/2002 - 2003) X5 - E53 (2000 - 2006)	1 Ingresso audio	Sistemi di navigazione SA602 e SA609	AM1256	552-02	-	-
Z4 - E85 (2003 ~)	1 Ingresso audio/video	Sistemi di navigazione MK III e MK IV in 16:9 Non deve essere presente il tuner TV originale	AM1265	551-92	-	-
X3 - E83 (2004 - 2006)	1 Ingresso audio/video	Sistemi di navigazione in 16:9 MK III e MK IV Non deve essere presente il tuner TV originale	AM1266	551-94	-	-
Serie 3 - E46 (1999 - 2004) Serie 5 - E39 (1996 - 2003) Serie 7 - E38 (1994 - 2001) X3 - E83 (2003 ~) X5 - E53 (2000 - 2006) Z4 - E85 (2003 ~)	Rimuove il blocco del video in movimento	Sistema di navigazione in 16:9 e sintonizzatore TV originale	AM1270 (sw. 1.2.1)	552-04	-	-
Serie 3 - E90 (2005 ~) Serie 5 - E60 (2004 ~) Serie 7 - E65 (2002 ~) X5 - E70 (2007 ~)	Rimuove il blocco del video in movimento	Deve essere presente il tuner TV originale	AM1280 (sw. 2.1.7)	552-06	Solo per la Serie 5, per semplificarne l'installazione, è disponibile il cablaggio opzionale AM1283	552-78
Serie 3 - E90 (2005 - 06/2007) Serie 5 - E60 (2004 - 06/2007) Serie 6 - E63 (2004 - 06/2007)	1 ingresso audio/video	Sistema di navigazione Professional con monitor 8,8"" Non deve essere presente il tuner TV originale L'attivazione dell'ingresso A/V richiede necessariamente l'utilizzo dell'attivatore AM1590"	AM1550 (sw. 1.2.1)	553-51	Per le vetture sprovviste di ulteriori componenti MOST (CD changer, telefono ...) è disponibile l'accessorio AM1601. Si tratta di un ponte necessario per la terminazione dell'anello a fibra ottica Quando la sorgente A/V fornisce in uscita un segnale video NTSC occorre utilizzare un cavo sdoppiatore RCA video AM1559 (1 femmina - 2 maschi)"	553-59 553-61
Serie 3 - E90 (2005 - 06/2007) Serie 5 - E60 (2004 - 06/2007) Serie 6 - E63 (2004 - 06/2007)	Attivazione dell'ingresso TV con AM1550	Questo articolo può essere utilizzato 20 volte per attivare l'ingresso TV una volta installata un'interfaccia AM1550 (superato tale limite non sarà più utilizzabile)	AM1590	553-57	-	-
Serie 1 - E87 (2004 ~) Serie 3 - E90 (2004 ~) Serie 3 Touring - E91 (2004 ~) Serie 5 - E60 (2004 ~) Serie 6 - E63 (2004 ~)	1 Ingresso RGB 3 Ingressi A/V 1 Ingresso telecamera 1 Uscita A/V	L'audio deve essere veicolato tramite un modulatore FM	AM EN701	552-58	Solo per la Serie 3 potrebbe risultare necessario utilizzare il cavo prolunga AM EN7011 Modulatore FM AM FM18 E' disponibile l'interfaccia opzionale per iDrive AM EN7012"	552-99 547-74 553-11
Serie 7 - E65 (2002 ~) Serie 7 passo lungo E66 (2002 ~)	1 Ingresso RGB 2 Ingressi A/V 1 Ingresso telecamera	L'audio deve essere veicolato tramite un modulatore FM	AM EN702	552-59	Modulatore FM AM FM18	547-74

LAND ROVER

Modello Veicolo	Funzione	Compatibilià	Modello Interfaccia	Codice Int.	Accessori	Codice Acc.
Range Rover (~ 2004)	Rimuove il blocco del video in movimento	Deve essere presente il tuner TV originale	AM1270 (sw. 1.2.1)	552-04	-	-
Discovery 3 (2006 ~) Range Rover (2006 ~) Range Rover Sport (2005 ~) Nuova Freelander (2007 ~)	2 Ingressi A/V 1 Ingresso telecamera 1 Video	L'audio deve essere veicolato tramite un modulatore FM	AM EN707	Annunciato	-	-

MERCEDES

Modello Veicolo	Funzione	Compatibilià	Modello Interfaccia	Codice Int.	Accessori	Codice Acc.
diversi	1 Ingresso audio/video	Tuner TV modello 3900/3910	AM1201	550-97	-	-
diversi	1 Uscita audio/video	Tuner TV modello 3900/3910	AM1205	550-98	-	-
Classe A - W169 (2005 ~) Classe B - W245 (2005 ~) Classe C - W203 (2000 - 2006) Classe CLK - W209 (2002 ~) Classe CLS - W219 (2004 ~) Classe E - W210 (1995 - 2002) Classe E - W211 (2003 ~) Classe M - W164 (2005 ~) Classe R - W251 (2006 ~) Classe SL - R230 (2001 ~) Classe SLK - R171 (2004 ~)	Rimuove il blocco del video in movimento	Classe A con sistema di navigazione Comand APS NTG2 Classe B con sistema di navigazione Comand APS NTG2 Classe C con sistema di navigazione Comand 2.0 e il tuner TV originale oppure Comand APS NTG2 Classe CLK con sistema di navigazione Comand APS NTG2 Classe CLS con sistema di navigazione Comand APS Classe E (W210) con sistema di navigazione Comand 2.0 e il tuner TV originale Classe E (W211) con sistema di navigazione Comand APS Classe M con sistema di navigazione Comand APS NTG2 Classe R con sistema di navigazione Comand APS NTG2 Classe SL con sistema di navigazione Comand 2.0 e il tuner TV originale oppure con sistema di navigazione Comand APS DVD Classe SLK con sistema di navigazione Comand APS"	AM1280 (sw. 2.1.7)	552-06	Solo per i modelli equipaggiati con Comand 2.0 e tuner TV originale, per semplificarne l'installazione, è disponibile il cablaggio opzionale AM1286 Solo per i modelli equipaggiati con Comand APS NTG2, per semplificarne l'installazione, è disponibile il cablaggio opzionale AM1283	552-82 552-78
diversi + Classe S W220 (1999 - 2005)	1 Ingresso audio/video	Sistema di navigazione Comand 2.0 in 4:3 non deve essere presente il tuner TV originale Classe S con sistema di navigazione Comand APS 220 in 16:9 non deve essere presente il tuner TV originale"	AM1440 (sw. 1.2.1)	551-76	-	-
diversi	1 Ingresso audio/video	Sistema di navigazione Comand 2.5 in 4:3 non deve essere presente il tuner TV originale"	AM1441 (sw. 1.2.1)	551-86	-	-
Classe A - W169 (2005 ~) Classe B - W245 (2005 ~) Classe C - W203 (04/2004 - 2006) Classe CLK - W209 (04/2004 - 2006) Classe CLS - W219 (2004 ~) Classe E - W211 (2003 - 02/2004) Classe M - W164 (2005 ~) Classe GL (X164 2006 ~) Classe R - W251 (2006 ~) Vito W639 (2004 ~)	1 ingresso audio/video	Classe A con sistema di navigazione Comand APS NTG2 Classe B con sistema di navigazione Comand APS NTG2 Classe C con sistema di navigazione Comand APS NTG2 Classe CLK con sistema di navigazione Comand APS NTG2 Classe CLS con sistema di navigazione Comand APS NTG1 provvisto dell'ingresso video posteriore su presa FAKRA verde Classe E con sistema di navigazione Comand APS NTG1 provvisto dell'ingresso video posteriore su presa FAKRA verde Classe M con sistema di navigazione Comand APS NTG2 Classe GL con sistema di navigazione Comand APS NTG2 Classe R con sistema di navigazione Comand APS NTG2 Vito con sistema di navigazione Comand APS NTG2"	AM1550 (sw. 1.2.1)	553-51	Quando la sorgente A/V fornisce in uscita un segnale video NTSC occorre utilizzare un cavo sdoppiatore RCA video AM1559 (1 femmina - 2 maschi)	553-61
Classe B - W245 (2005 ~) Classe C - W203 (2005 ~) Classe C - W204 (2007 ~) Classe CLK - W209 (2005 ~) Classe CLS - W219 (2003 ~) Classe E - W211 (2003 ~) Classe GL - X164 (2007 ~) Classe ML - W164 (2006 ~) Classe R - W251 (2006 ~) Classe SLK - R171 (2006 ~)	1 Ingresso RGB 1 Ingresso A/V 1 Ingresso A/V / telecamera 1 Uscita A/V"	L'audio deve essere veicolato tramite un modulatore FM	AM EN703	552-49	Modulatore FM AM FM18	547-74
Classe CL - C215 (2005 ~) Classe S - W220 (2004 - 2006)	1 Ingresso RGB 1 Ingresso A/V 1 Ingresso A/V / telecamera 1 Uscita A/V	L'audio deve essere veicolato tramite un modulatore FM	AM EN704	552-48	Modulatore FM AM FM18	547-74
Classe S - W221 (2006 ~)	1 Ingresso RGB 2 Ingressi A/V 1 Ingresso telecamera	L'audio deve essere veicolato tramite un modulatore FM	AM EN705	552-53	Modulatore FM AM FM18	547-74

MINI

Modello Veicolo	Funzione	Compatibilià	Modello Interfaccia	Codice Int.	Accessori	Codice Acc.
Mini (2001 ~)	1 Ingresso audio/video	Sistemi di navigazione MK III e MK IV in 16:9 non deve essere presente il tuner TV originale"	AM1265	551-92	-	-

PEUGEOT

Modello Veicolo	Funzione	Compatibilià	Modello Interfaccia	Codice Int.	Accessori	Codice Acc.
407 (2004 ~)	Rimuove il blocco del video in movimento	Sistema di navigazione RT3	AM1280 (sw. 2.1.7)	552-06	Per semplificarne l'installazione è disponibile il cablaggio opzionale AM1284"	552-79

PORSCHE

Modello Veicolo	Funzione	Compatibilià	Modello Interfaccia	Codice Int.	Accessori	Codice Acc.
Cayenne (2002 ~)	Rimuove il blocco del video in movimento	Sistema di navigazione PCM 2.1	AM1280 (sw. 2.1.7)	552-06	Per semplificarne l'installazione è disponibile il cablaggio opzionale AM1285	552-80
Cayenne (2002 ~)	1 ingresso audio/video	Sistema di navigazione PCM 2.1	AM1550 (sw. 1.2.1)	553-51	Quando la sorgente A/V fornisce in uscita un segnale video NTSC occorre utilizzare un cavo sdoppiatore RCA video AM1559 (1 femmina - 2 maschi)"	553-61

ROVER

Modello Veicolo	Funzione	Compatibilià	Modello Interfaccia	Codice Int.	Accessori	Codice Acc.
	Rimuove il blocco del video in movimento	Deve essere presente il tuner TV originale	AM1270 (sw. 1.2.1)	552-04	-	-

SEAT

Modello Veicolo	Funzione	Compatibilià	Modello Interfaccia	Codice Int.	Accessori	Codice Acc.
diversi	1 Ingresso audio	Sistema di navigazione in 4:3 equivalente a quello Audi/VW Non deve essere presente il tuner TV originale"	AM1213	551-02	-	-
diversi	1 Ingresso audio	Compatibile con le radio modello : CD 2 SE 359 e Seat Symphonie Non deve essere presente il CD changer"	AM1218 (sw. 1.0.1)	551-74	-	-
diversi	1 Ingresso audio/video	Sistema di navigazione in 4:3 equivalente a quello Audi/VW Non deve essere presente il tuner TV originale"	AM1412 (sw. 1.2.1)	551-80	-	-
diversi	1 Ingresso audio/video	Sistema di navigazione in 16:9 equivalente a quello Audi/VW Non deve essere presente il tuner TV originale"	AM1414 (sw. 1.2.1)	551-82	-	-

SKODA

Modello Veicolo	Funzione	Compatibilià	Modello Interfaccia	Codice Int.	Accessori	Codice Acc.
diversi	1 Ingresso audio	Sistema di navigazione in 4:3 equivalente a quello Audi/VW Non deve essere presente il tuner TV originale	AM1213	551-02	-	-
Octavia II (2004 ~)	Rimuove il blocco del video in movimento	Sistema di navigazione Nexus in 16:9	AM1280 (sw. 2.1.7)	552-06	Per semplificarne l'installazione è disponibile il cablaggio opzionale AM1282	552-77
diversi	1 Ingresso audio/video	Sistema di navigazione in 4:3 equivalente a quello Audi/VW Non deve essere presente il tuner TV originale	AM1412 (sw. 1.2.1)	551-80	-	-
diversi	1 Ingresso audio/video	Sistemi di navigazione in 16:9 equivalenti a quello Audi/VW Non deve essere presente il tuner TV originale	AM1414 (sw. 1.2.1)	551-82	-	-

VOLKSWAGEN

Modello Veicolo	Funzione	Compatibilià	Modello Interfaccia	Codice Int.	Accessori	Codice Acc.
diversi	2 Uscite video e 1 uscita audio	Tuner TV originale modello 3B0 919 146	AM1206	551-01	-	-
diversi	1 Ingresso audio	Sistema di navigazione MFD in 4:3 Non deve essere presente il tuner TV originale	AM1213	551-02	-	-
diversi	1 Ingresso audio	Compatibile con le radio modello : Beta 5, Gamma 5, Beetle, Delta 6, RCD300 o i sistemi di navigazione MFD e MCD Non deve essere presente il CD changer	AM1218 (sw. 1.0.1)	551-74	-	-
diversi	2 Ingressi audio/video	Tuner TV originale modello 3B0 919 146 Tuner TV originale modello 4DO 919 146B Tuner TV originale modello 4DO 919 146C Tuner TV originale modello 4DO 919 146D Tuner TV originale modello 7L6 919 146C	AM1230	551-03	-	-
diversi + Phaeton (2002 ~)	Rimuove il blocco del video in movimento	Sistema di navigazione MFD2 in 16:9 Sistema di navigazione RNS2 in 16:9 Phaeton con sistema di navigazione originale	AM1280 (sw. 2.1.7)	552-06	Per semplificarne l'installazione è disponibile il cablaggio opzionale AM1282	552-77
diversi	1 Ingresso audio/video	Sistema di navigazione MFD in 4:3 Non deve essere presente il tuner TV originale	AM1412 (sw. 1.2.1)	551-80	-	-
Golf V (2003 ~) Touareg (2004 ~) Touran (2003 ~) Multivan T5 (2004 ~)	1 Ingresso audio/video	Sistemi di navigazione RNS2 e MFD2 in 16:9 Non deve essere presente il tuner TV originale	AM1414 (sw. 1.2.1)	551-82	-	-

TABELLA COMPATIBILITÁ INTERFACCE COMANDI AL VOLANTE AM SWRC08 ANALOGICO

ALFA ROMEO

Modello	Anno
147	FROM 2003
156	FROM 2003
GT	FROM 2003
GTV	FROM 2003

CHEVROLET

Modello	Anno
KALOS	FROM 2002
MATIZ	FROM 2005
EVANDA	FROM 2003
TACUMA	FROM 2004
CAPTIVA	FROM 2006
EPICA	FROM 2006

CHRYSLER

Modello	Anno
JEEP CHEROKEE	BEFORE 2007
JEEP GRAND CHEROKEE	BEFORE 2005
PT CRUISER	BEFORE 2007
VOYAGER	BEFORE 2007

CITROEN

Modello	Anno
CROSSROAD	FROM 2007

FIAT

Modello	Anno
BARCHETTA	FROM 2003
MAREA	FROM 2003
MULTIPLA	FROM 2004
PANDA	FROM 2003
16	FROM 2005
DUCATO	FROM 2007

FORD

Modello	Anno
FOCUS	FROM 2002
C-MAX	FROM 2006
FIESTA	FROM 2002
MONDEO	FROM 2004
S-MAX	FROM 2006

HONDA

Modello	Anno
CIVIC	FROM 2006
FR-V	FROM 2004
CR-V	FROM 2006

HYUNDAI

Modello	Anno
SANTA FE	FROM 2006

HUMMER

Modello	Anno
H2	FROM 2006

JAGUAR

Modello	Anno
X-TYPE	FROM 2004
S-TYPE	FROM 2004

KIA

Modello	Anno
SORENTO	FROM 2006

MAZDA

Modello	Anno
MAZDA 2	FROM 2006
MAZDA 3	FROM 2006
MAZDA 5	FROM 2006

MITSUBISHI

Modello	Anno
OUTLANDER	FROM 2007
PAJERO	FROM 2007

NISSAN

Modello	Anno
MICRA	FROM 2007
NOTE	FROM 2006
X-TRAIL	FROM 2007
QUASHQAI	FROM 2007
NAVARA	FROM 2006
PATHFINDER	FROM 2005
MURANO	FROM 2005

OPEL

Modello	Anno
ALL GROUP	BEFORE 2004

PEUGEOT

Modello	Anno
4007	FROM 2007

SSANGYONG

Modello	Anno
REXTON II	FROM 2006
ACTYON	FROM 2006
KYRON	FROM 2006

SUZUKI

Modello	Anno
GRAND VITARA	FROM 2005
SX4	FROM 2006
SWIFT	FROM 2005

SUBARU

Modello	Anno
IMPREZA	FROM 2007
FORESTER	FROM 2007

TOYOTA

Modello	Anno
YARIS	FROM 2004
COROLLA	FROM 2004
AVENSIS	FROM 2004
RAV 4	FROM 2004
AURIS	FROM 2007

compatibility tables

TABELLA COMPATIBILITÀ INTERFACCE COMANDI AL VOLANTE AM SWRC08 CAN

ALFA ROMEO

Model	Year	St. wheel commands	Positive ignition	Positive light output	Odometric signal	Positive reverse gear	Negative hand brake
147	FROM 2006		•	•	•	•	•
159	FROM 2005	•	•	•	•	•	•
Brera-Spider	FROM 2006	•	•	•	•	•	•
GT	FROM 2006		•	•	•	•	•

AUDI

Model	Year	St. wheel commands	Positive ignition	Positive light output	Odometric signal	Positive reverse gear	Negative hand brake
A3	FROM 2004	•	•	•	•	•	•
A4	FROM 2004	•	•	•	•	•	•
A3	FROM 2007	•	•	•	•	•	•
A4	FROM 2007	•	•	•	•	•	•
A6-Q7	FROM 2006	•	•	•	•	•	
A5	FROM 2007	•	•	•	•	•	•
TT	FROM 2007	•	•	•	•	•	•

BMW

Model	Year	St. wheel commands	Positive ignition	Positive light output	Odometric signal	Positive reverse gear	Negative hand brake
SERIES 1	FROM 2005	•	•	•	•	•	
SERIES 3	FROM 2005	•	•	•	•	•	
SERIES 5	FROM 2005	•	•	•	•	•	
MINI-NEW X5	FROM 2007	•	•	•	•	•	
X3-X5-MINI (K-BUS)	FROM 2003	•					

CHRYSLER/DODGE

Model	Year	St. wheel commands	Positive ignition	Positive light output	Odometric signal	Positive reverse gear	Negative hand brake
JEEP GRAND CHEROKEE	FROM 2005	•	•	•	•	•	•
300C	FROM 2005	•	•	•	•	•	•
COMPASS	FROM 2006	•	•	•	•	•	•
JEEP WRANGLER	FROM 2007		•	•	•	•	•
NITRO	FROM 2007	•	•	•	•	•	•

CITROEN

Model	Year	St. wheel commands	Positive ignition	Positive light output	Odometric signal	Positive reverse gear	Negative hand brake
C2	FROM 2006	•	•	•	•	•	•
C3	FROM 2006	•	•	•	•	•	•
C4	FROM 2006	•	•	•	•	•	•
C4 PICASSO	FROM 2006	•	•	•	•	•	•

FIAT

Model	Year	St. wheel commands	Positive ignition	Positive light output	Odometric signal	Positive reverse gear	Negative hand brake
IDEA	FROM 2005	•	•	•	•	•	•
NEW CROMA	FROM 2005	•	•	•	•	•	•
GRANDE PUNTO	FROM 2006	•	•	•	•	•	•
SCUDO	FROM 2007	•	•	•		•	•
STILO	FROM 2004	•	•	•	•	•	•
BRAVO	FROM 2007	•	•	•	•	•	•
500	FROM 2007	•	•	•	•	•	•
PANDA	FROM 2004		•	•	•	•	•
DUCATO	FROM 2007		•	•	•	•	•

FORD

Model	Year	St. wheel commands	Positive ignition	Positive light output	Odometric signal	Positive reverse gear	Negative hand brake
S-MAX	FROM 2006		•	•	•	•	
C-MAX	FROM 2006		•	•	•	•	
MONDEO	FROM 2006		•	•	•	•	
TRANSIT	FROM 2007		•		•	•	

LAMBORGHINI

Model	Year	St. wheel commands	Positive ignition	Positive light output	Odometric signal	Positive reverse gear	Negative hand brake
GALLARDO	FROM 2007		•	•	•	•	

LANCIA

Model	Year	St. wheel commands	Positive ignition	Positive light output	Odometric signal	Positive reverse gear	Negative hand brake
YPSILON	FROM 2006	•	•	•	•	•	•

MERCEDES

Model	Year	St. wheel commands	Positive ignition	Positive light output	Odometric signal	Positive reverse gear	Negative hand brake
CLASS A	FROM 2003	•	•	•	•	•	•
CLASS B	FROM 2004	•	•	•	•	•	•
CLASS C	FROM 2003	•	•	•	•	•	•
CLASS E	FROM 2004	•	•	•	•	•	•
CLK	FROM 2003	•	•	•	•	•	•
SLK	FROM 2003	•	•	•	•	•	•
CLASS R	FROM 2006	•	•	•	•	•	•
NEW SERIES S	FROM 2006	•	•	•	•		
ML	FROM 2004	•	•	•	•	•	•
NEW ML	FROM 2005	•	•	•	•	•	•
GL	FROM 2006	•	•	•	•	•	•
SL	FROM 2006	•	•	•			
SPRINTER	FROM 2007	•	•	•	•	•	•
ACTROS	FROM 2007	•			•	•	•

OPEL

Model	Year	St. wheel commands	Positive ignition	Positive light output	Odometric signal	Positive reverse gear	Negative hand brake
CORSA	FROM 2004	•	•	•	•	•	
ASTRA H	FROM 2004	•	•	•	•	•	
NEW VECTRA	FROM 2004	•	•	•	•	•	
SIGNUM	FROM 2004	•	•	•	•	•	
TIGRA	FROM 2004	•	•	•	•	•	
NEW ZAFIRA	FROM 2004	•	•	•	•	•	
MERIVA	FROM 2004	•	•	•	•	•	
ANTARA	FROM 2006	•	•	•	•	•	

PEUGEOT

Model	Year	St. wheel commands	Positive ignition	Positive light output	Odometric signal	Positive reverse gear	Negative hand brake
207	FROM 2006	•	•	•	•	•	•
307	FROM 2006	•	•	•	•	•	•
407	FROM 2006	•	•	•	•	•	•

PORSCHE

Model	Year	St. wheel commands	Positive ignition	Positive light output	Odometric signal	Positive reverse gear	Negative hand brake
CAYENNE TURBO	FROM 2006	•	•	•	•	•	

RENAULT

Model	Year	St. wheel commands	Positive ignition	Positive light output	Odometric signal	Positive reverse gear	Negative hand brake
MODUS	FROM 2006	•					
CLIO	FROM 2006	•					
MEGANE	FROM 2006	•					
LAGUNA	FROM 2006	•					

SEAT

Model	Year	St. wheel commands	Positive ignition	Positive light output	Odometric signal	Positive reverse gear	Negative hand brake
ALTEA	FROM 2004	•	•	•	•	•	
CORDOBA	FROM 2004	•	•	•	•	•	
LEON	FROM 2004	•	•	•	•	•	

SKODA

Model	Year	St. wheel commands	Positive ignition	Positive light output	Odometric signal	Positive reverse gear	Negative hand brake
OCTAVIA II	FROM 2006	•	•	•	•	•	

VOLVO

Model	Year	St. wheel commands	Positive ignition	Positive light output	Odometric signal	Positive reverse gear	Negative hand brake
V70	FROM 2004	•	•	•	•	•	

VOLKSWAGEN

Model	Year	St. wheel commands	Positive ignition	Positive light output	Odometric signal	Positive reverse gear	Negative hand brake
GOLF V	FROM 2004	•	•	•	•	•	
GOLF PLUS	FROM 2004	•	•	•	•	•	
TOURAN	FROM 2004	•	•	•	•	•	
PASSAT	FROM 2004	•	•	•	•	•	
TOUAREG	FROM 2004	•	•	•	•	•	
NEW TOUAREG	FROM 2007	•	•	•	•	•	
EOS	FROM 2007	•	•	•	•	•	
MULTIVAN	FROM 2007	•	•	•	•	•	

Legenda Icone

TV TURNER	Sintonizzatore TV Permette la ricezione dei canali televisivi.	This function allows the reception of TV channels
IR SENSOR	Sensore infrarosso Il simbolo indica che l'unità può ricevere il segnale infrarosso permettendo il controllo delle funzioni tramite il telecomando	the unit can receive the infra-red signal: unit functions can be controoled by the remote control
RGB NAX	Ingresso RGB per collegare il navigatore satellitare.	RBG input to connect the GPS navigator
PAL/NTSC	Indica che l'unità può commutare automaticamente il segnale di ingresso a PAL o a NTSC.	The unit can automatically commute the input signal in PAL or NTSC
RESOLUTION	Risoluzione 1152x234/800x480/1280x768/1920x480/ 1440x234 Indica il valore della risoluzione del video.	1152x234/800x480/1280x768/1920x480/1440x234 Show the video resolution
VIDEO IN	Ingresso per il segnale video.	Input for video signal
VIDEO OUT	Uscita del segnale video.	Output for video signal
RDS	Sintonizzatore RDS-EON: Un ricevitore avanzato per il sistema di dati radio (RDS). Il simbolo indica la compatibilità con il sistema. La disponibilità di servizi varia a seconda delle stazioni radio locali.	RDS-EON tuner: A receiver for radio data system (RDS), very popular in European countries. The symbol shows the compatibility with the system. Anyway availability of this service depends on local radio stations.
AM/FM	Frequenze Il simbolo indica la presenza della funzione radio.	Radio tuner AM/FM available
CD	Il simbolo indica la compatibilità con CD.	The unit is CD compatible
CD-R/RW	Questo simbolo indica che l'unità è abilitata a leggere CD masterizzati e tra questi anche quelli riscrivibili.	The unit can read CD-R and CD-RW discs.
SD/MMC	Indica che l'unità è dotata di uno slot (fessura) in cui collocare una scheda di memoria in formato SD o MMC.	The unit has a slot where a SD or MMC card can be inserted.
USB	Dotato di un porta USB per offrire la riproduzione di file WMA/ MP3 memorizzati su una memory card USB collegata o un lettore compatibile con USB	The unit has USB input to play WMA/MP3 files stored in a connected memory card USB or with a USB player compatible
MP3	Indica che l'unità è in grado di leggere tutti i file Mp3. Con la compressione digitale questi formati consentono la registrazione di molte ore di musica su un unico disco CD-R/RW,garantendo al tempo stesso una qualità pari a quella del CD.	The unit can read all MP3 files. Thanks to digital compression these files allow a long-time music recording on a single CD-R/RW disc, granting the same quality of the CDs.
WMA	Indica che l'unità è in grado di leggere i file di WINDOWS, (Windows Media Audio), ampliando la funzione di lettore MP3: in questo modo tutti i file audio, copiati o scaricati, possono essere letti.	The unit can read all Windows files (Windows Media Audio), enlarging MP3 function. In fact all audio files, copied or downloaded, can be read.

icons explanation

DVD	L'unità è compatibile con il formato DVD video per poter guardare il software DVD nell'automobile.	The unit is DVD compatible to read software DVD in car.
DOLBY-DIGITAL	Il Dolby Digital fornisce tre canali di suono anteriore (sinistro, destro e centrale), due canali audio posteriori (sinistro e destro) ed uno riservato al suono a bassa frequenza per il subwoofer: questa combinazione è in grado di riprodurre il campo sonoro dinamico di un cinema in uno spazio ristretto.	After DVD arrival, surround sound at 5.1 channels is becoming the best in-car entertainment. Dolby Digital provides 3 channels of front sound (left, right and central) two rear channel (left and right) and one for low frequency sound only for the subwoofer. This combination can play the dynamic sound field of a cinema even in a small place.
REMOTE	Questo simbolo indica che nella confezione è incluso il telecomando per la gestione delle varie funzioni dell'unità.	In the packing is included a remote control to manage all unit functions.
IN-DASH	Indica che il prodotto è adatto per l'installazione in plancia.	The unit in suitable for in-dash installation.
FULLY-MOTORIZED	Il simbolo indica che il frontalino scende automaticamente grazie ad un piccolo meccanismo motorizzato che si attiva con la pressione di un tasto.	The front panel automatically gets out of the unit thanks to a little motorized system that starts just pushing a button.
TOUCH SCREEN	Controllo del pannello a sfioramento. Costituisce un'alternativa più intuitiva e facile da usare rispetto ai convenzionali tasti a manopole.	This is an easier and more intuitive alternative to the buttons and handle controls.Simple touch screen menu help to execution of complicated multimedia functions and the control of all system components.
OSD MENU	Indica la possibilità di visualizzare il menù a video.	The menu can be shown in video
ROOF MOUNT	Questa icona indica che il monitor è predisposto per essere agganciato al tetto della vettura.	The monitor can be mounted on the roof of the car.
ISO CONNECTOR	Indica che l'unità è predisposta al collegamento con connettore iso.	The unit can be linked to an ISO connector.
OEM	L'unità è predisposta per il collegamento con l'interfaccia comandi a volante originali della vettura. Con un collegamento elettrico o ad infrarossi, è possibile controllare le principali funzioni dell'autoradio tramite i pulsanti originali della vettura.	The unit can be connected with the original steering wheel control interface of the car. Thanks to this interface, with an electrical or infra-red connection, the main functions can be controlled with the original car controls.
I-POD	Indica che l'unità è predisposta per il collegamento con cavo o interfaccia a lettori iPOD. Le modalità di controllo o integrazione sono differenti a seconda dei modelli di autoradio.	The unit can be connected with cable or interfaces for I-POD. Controls and integrations are different for every units.
CH OUTPUT	Terminali di uscita RCA per il collegamento di amplificatory esterni	RCA output terminal to connect external amplifiers
2 DIN	Autoradio con dimensioni meccaniche specifiche per alloggiamenti 2 DIN	Unit with dimensions suitable to be installed in 2 DIN dashboards
4X xxW	Numero di canali amplificati e potenza massima, per il collegamento diretto ai diffusori	Number of amplified channels and max power, for a direct connection to the speakers

icons explanation

AUX IN	Ingressi audio con terminali RCA o Jack per collegare una sorgente audio esterna all'autoradio. Consente il collegamento di lettori portatili all'autoradio amplificando il segnale e riporoducendolo attraverso i diffusori del sistema	Audio input with RCA terminals or jack to connect an external audio source. It allows the connection of portable units and their amplification through system speakers.
FRONT AUX IN	Ingressi audio con terminale Jack posto sul frontale per collegare una sorgente audio esterna all'autoradio. Consente il collegamento di lettori portatili all'autoradio amplificando il segnale e riprooducendolo attraverso i diffusori del sistema.	Audio input with a front jack terminal to connect an external audio source.It allows the connection of portable units and their amplification through system speakers .
AV INPUT	Ingressi audio e video con terminali RCA o Jack per collegare una sorgente audiovideo esterna al centro multimediale. Consente il collegamento all'autoradio amplificando il segnale e riproducendolo attraverso gli altoparlanti ed il monitor del sistema.	Audio and video input with RCA or Jack terminal to connect an external audio source.It allows the connection of video/audio portable units and their amplification through system speakers.
BLUETOOTH	Indica che l'autoradio o il sistema multimediale è dotato di sistema bluetooth. Sistema che consente la trasmissione e ricezione di segnali da telefoni cellulari o da appositi accessori bluetooth. I segnali bluetooth, a seconda delle capacità dei singoli prodotti descritte nelle caratteristiche, possono venire utilizzati sia per sistemi di vivavoce che di trasmissione di musica in streminmg audio (per i soli modelli comprendenti specifici software).	The unit has a Bluetooth system. This system allows to receive and transmit signals of mobile phones or other Bluetooth devices. Bluetooth signals, depending on the features of the different units, can be used both for and music transmission in streaming audio (only for models with the proper software)
DCP	Indica il frontalino totalmente o parzialmente estraibile.	The front panel is totally or partially detachable.
MPEG 4	Indica la compatibilità con i segnali video compressi nel formato MPEG4.	The unit is compatible with MPEG4 video signals.
DIVX	Indica la compatibilità con i segnali video compressi nel formato DivX.	The unit is compatible with MPEG4 video signals
NAVI ON BOARD	Indica un sistema di navigazione compreso nell'autoradio o nel sistema multimediale. Nel formato "Black Box" esterno o interno e il funzionamento come sistema di navigazione senza la necessità di acquistare altre parti oltre all'autoradio o centro multimediale alla quale è riferita l'icona.	A navigation system is inclued in the radio or multimedia station, in format "Black box", internal of external. The presence of this symbol means that the unit can work as a navigation system without other additional devices.
PAL/SECAM	Indica la possibilità del TV Tuner di ricevere sia di segnali PAL che SECAM	TV tuner can receive both PAL and SECAM signals.
TFT	Indica la presenza di un display a matrice attiva . (Thin Film Transistor).	Thin film transistor display (TFT) .
VIDEO CD	Indica la compatibilità del lettore con video CD	The unit is vcd compatible

Dati e descrizioni sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere cambiati dal costruttore in qualunque momento senza preavviso.
The data and descriptions are of a merely illustrative nature and not binding and may be changed withoutt notice by the manufacturer.

Dolby, Dolby Pro Logic, Dolby Digital are Trade Marks of Dolby Laboratoires Licensing Corporation. Windows CE è un marchio registrato dalla Microsoft Corporation. I-Pod è un marchio registrato dalla Apple. Tutti i diritti riservati.

Note

Distribuito da

Clarital® S.p.A

Via Agnoletti, 6/5 - 42100 Reggio Emilia - ITALY tel +39 0522 930.911 - fax +39 0522 304.340
mail: info@clarital.it - www.clarital.it - www.audiomedia.it

MARZO 2008-1500OCP